

TPEE美国杜邦HTR8685热稳定剂

产品名称	TPEE美国杜邦HTR8685热稳定剂
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:杜邦 型号:HTR8685
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

美国杜邦HytreI TPEE原料兼具橡胶的柔韧性和热塑性塑料的机械强度和可加工性。杜邦HytreI TPC-ET热塑性弹性体是一种多功能共聚酯。

杜邦HytreITPEE原料兼具弹性、耐热性、耐化学性以及强度和耐用性。

采用杜邦HytreITPEE原料热塑性弹性体树脂制造的零件可以沿多个方向弯曲，来回多次循环扭曲。

一个的例子是等速万向节 (CVJ) 防护罩用的就是杜邦HytreITPEE原料，该汽车零件承受平均 15 万英里的重击和大变化范围的温度。

当创新的新型设计需要创造具有多种性能特征的独特零件时，杜邦HytrelTPEE原料是一个非常不错的选择，原因在于可以使用许多热塑性方法进行加工。当优先使用可再生来源材料时，杜邦HytrelIRS 具有与Hytrel 相同的性能，而且包含 20% 至 60%来自非食物性生物材料的可再生来源材料。

杜邦Hytrel TPEE原料的性能优点

TPEE具有优异的耐热性能，硬度越高，耐热性越好;

TPEE具 化学稳定性优良，有的耐油性，

TPEE的硬度范围宽，可在邵氏35D-80D范围内变化，结构强度为硫化橡胶的2-6倍，具有耐磨、耐曲挠、耐油等优点

TPEE结晶快速，易成型;的回弹性能;弯曲模量较高;的抗蠕变性能;优良的电气性能;耐磨性能优良。

热塑性弹性体集多功能于一身

Hytrel兼具橡胶的柔韧性和热塑性塑料的机械强度和可加工性。

杜邦™ Hytrel TPC-ET

热塑性弹性体是一种多功能共聚酯。它兼具弹性、耐热性、耐化学性以及强度和耐用性。

采用 Hytrel热塑性弹性体树脂制造的零件可以沿多个方向弯曲，来回多次循环扭曲，同样的橡胶制品可能会出现失效。一个好的例子是等速万向节 (CVJ)防护罩，该汽车零件承受平均 15 万英里的重击和大变化范围的温度。

当创新的新设计需要创造具有多种性能特征的独特零件时，Hytrel是一个非常不错的选择，原因在于可以使用许多热塑性方法进行加工。当优先使用可再生来源材料时，具有与 Hytrel相同的性能，而且包含 20% 至 60% 来自非食物性生物材料的可再生来源材料。

代理原厂原包正牌美国杜邦 Hytrel TPEE产品系列

Hytrel 21UV TPC聚酯弹性体浓缩母粒用于提高耐UV性能

Hytrel 3046 NC010 TPC 邵氏硬度D30高性能聚酯弹性体用于注塑成型

Hytrel 3078 TPC 邵氏硬度D30高性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂

Hytrel 3078FG TPC 邵氏硬度D30高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用

Hytrel 30HS TPC 聚酯弹性体浓缩母粒用于提高耐热老化性能

Hytrel 4053FG NC010 TPC 邵氏硬度D40高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用

Hytrel 4056 TPC 邵氏硬度D40高性能聚酯弹性体

Hytrel 4056P TPC 邵氏硬度D40粉状高性能聚酯弹性体

Hytrel 4068 TPC 邵氏硬度D40高性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂

Hytrel 4068FG TPC 邵氏硬度D40高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用

Hytrel 4069 TPC 邵氏硬度D40高性能聚酯弹性体

Hytrel 40CB TPC-CD 黑色聚酯弹性体浓缩母粒用于光降解保护

Hytrel 4556 TPC 邵氏硬度D45高性能聚酯弹性体

Hytrel 52FR TPC FR(17) 浓缩母粒基体是邵氏硬度D55的聚酯弹性体用于提高阻燃性

Hytrel 5526 TPC 邵氏硬度D55高性能高流动聚酯弹性体用于注塑成型

Hytrel 5553FG NC010 TPC 邵氏硬度D55高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用

Hytrel 5555HS TPC 邵氏硬度D55高性能聚酯弹性体具有热老化保护

Hytrel 5556 TPC 邵氏硬度D55高性能聚酯弹性体

Hytrel 60LW TPC-X Polyester Elastomer Concentrate Developed for Enhancing Abrasion and Wear Resistance

Hytrel 6356 TPC 邵氏硬度D63高性能聚酯弹性体

Hytrel 6359FG NC010 TPC 邵氏硬度D63高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用

Hytrel 6646 NC010 TPC 邵氏硬度D66高性能聚酯弹性体

Hytrel 7246 TPC 邵氏硬度D72高性能聚酯弹性体

Hytrel 7246HS BK320 TPC 邵氏硬度D72高性能聚酯弹性体具有热老化保护

Hytrel 7246HS NC010 TPC 邵氏硬度D72高性能聚酯弹性体具有热老化保护

Hytrel 8238 TPC 邵氏硬度D82标准性能聚酯弹性体

Hytrel DYM250S BK472 (TPC+PBT) 中等模量聚酯弹性体具有优异的抗冲击性用于气囊门应用

Hytrel DYM350BK (TPC+PBT) 中等模量聚酯弹性体具有优异的抗冲击性用于气囊门应用

Hytrel G3548 NC010 TPC 邵氏硬度D35标准性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂

Hytrel G4074 TPC 邵氏硬度D40标准性能聚酯弹性体具有热老化保护

Hytrel G4078 NC010 TPC 邵氏硬度D40标准性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂

Hytrel G4078LS NC010 TPC 邵氏硬度D40标准性能聚酯弹性体具有耐光性

Hytrel G4774 TPC 邵氏硬度D47标准性能聚酯弹性体具有热老化保护

Hytrel G5544 TPC 邵氏硬度D55标准性能聚酯弹性体具有热老化保护

Hytrel HTR237BG BK320 TPC 邵氏硬度D45, 润滑,高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型