

6XV1830-0EH10 Profibus , 通讯线缆

产品名称	6XV1830-0EH10 Profibus , 通讯线缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	7.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:6XV18300EH10 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

产品详情

6XV1830-0EH10 Profibus电缆具有以下优势：

良好的耐腐蚀，使用寿命长，可在潮湿盐碱地带使用。

阻燃、耐热性好，可在130度高温下长期使用而不变形，遇火不燃烧。

强度高、刚度高。用在行车道下直埋无需加混凝土保护层，能加快电缆工程建设进度。

电缆保护套管无论是管材还是管件都具有一定柔性，能抵御外界重压和基础沉降所引起的破坏。

具有良好的抗外界信号干扰性能。

内壁光滑，不刮伤电缆。设计采用承插式的连接方式，方便安装连接。接头处加橡胶密封圈封既适应热胀冷缩，又防止泥砂进入。

6XV1830-0EH10 Profibus电缆应用范围：

6XV1830-0EH10 Profibus电缆在制造过程中出现的如拉丝、退火、挤出串联线；物理发泡生产线等设备，促进了电线电缆制造工艺的发展和提高，提高了电缆的产品质量和生产效率。的制造工艺和设备的发展密切相关，互相促进。新工艺要求，促进新设备的产生和发展；反过来，新设备的开发，又提高促进了新工艺的推广和应用。6XV1830-0EH10 Profibus , 通讯线缆，上海科邦特种电缆厂。

6XV1830-0EH10 Profibus电缆结构：

导体：裸铜丝，1*0.64mm

导线面积：>0.34mm²

线芯颜色：绿色-红色

屏蔽层：铝塑带+镀锡铜丝编织

绝缘：物理发泡绝缘，双层共挤

护套：聚醚型聚氨酯PUR

符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）

带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装

工作参数：单线传输规格：1000m，加中继器可延长至10000m

6XV1830-0EH10 Profibus电缆技术参数：

特性阻抗：150

直流电阻：57.5 /km

工作电压U₀/U：0.6/1kV

测试电压：3000V

绝缘电阻：10M /km (20)

弯曲半径：固定安装：6*D

移动安装：10*D

使用温度：-45 ~120

阻燃特性：参照VDE 0472-804部分B类测试标准，和IEC 60332-1

符合认证：CE RoHS