

高层擦窗机 擦窗机 安赛伏机械设备公司

产品名称	高层擦窗机 擦窗机 安赛伏机械设备公司
公司名称	武汉安赛伏机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江岸区二七街解放大道2159号航天星都汉口东部购物公园C1栋4层03室
联系电话	13307159001 13307159001

产品详情

武汉安赛伏机械设备有限公司是一家集设计、制造、销售及安装，于一体的建筑机械设备企业.主要产品有:C系列擦窗机设备、高处作业吊篮、电动升降机械设备、水工结构检修维护设备。公司始终为客户提供好的产品和技术支持及健全的售后服务。

滑梯式擦窗机滑梯式擦窗机一般为铝合金结构，只有几百公斤重，因此该机大部分采用手动，只有少数为电动。根据天幕形状滑梯式擦窗机可分为用于清洗圆形天幕和条形天幕两种。清洗圆形天幕的一般在天幕顶端安装一个旋转轴，底端安装一圈环形轨道，擦窗机维护保养，行走时擦窗机便沿着轨道做圆周运动；用于清洗条形天幕的擦窗机则在开幕两侧各装一条轨道，行走时擦窗机沿着轨道往复运动。

武汉安赛伏机械设备有限公司是一家集设计、制造、销售及安装，于一体的建筑机械设备企业.主要产品有:C系列擦窗机设备、高处作业吊篮、电动升降机械设备、水工结构检修维护设备。公司始终为客户提供好的产品和技术支持及健全的售后服务。

附墙轨道式擦窗机（1）施工要点该擦窗机轨道是沿女儿墙内侧上下布置，预埋件由1块10~16mm厚预埋钢板和6根 16或 20预埋钢筋组成。用螺母将预埋钢筋与预埋钢板固定，浇注女儿墙时将轨道预埋件同女儿墙浇注一体，预埋钢板表面与混凝土表现相平。预埋施工完毕后其它步骤同水平轨道式。

窗机吊船在其工作面应具有立面保护装置，其形式可为靠墙轮或缓冲带。

保护装置应有以下两种功能：防止擦窗机吊船旋转和过度摆动。减小损坏建筑物立面的危险。吊船在斜面上工作

1吊船在斜面上工作时，吊篮擦窗机，吊船和悬挂装置应有7.7.2至7.7.7的附加要求。

2吊船应安装斜面工作，滚轮的数量和位置应能承受吊船的较大作用力，滚轮的数量和位置应使吊船在工作中保持稳定。

3设计应保证吊船沿斜面工作时底板保持水平，擦窗机，其横向和纵向倾斜角度小于 $\pm 8^\circ$ 。

4爬升式提升机构与相应收绳器的设计应避免工作钢丝绳与安全钢丝绳松弛。如果擦窗机钢丝绳出现松弛，下降自动停止。

5如在斜面底端立面继续垂直下降，配备的限位开关可检测到斜面底端并使吊船自动停止下降。

6设备在电源失效时，应有使操作人员安全撤离的措施。

7计算擦窗机悬挂装置稳定性时，应考虑在斜面上工作的吊船施加的作用力的大小和方向。

高层擦窗机-擦窗机-安赛伏机械设备公司由武汉安赛伏机械设备有限公司提供。武汉安赛伏机械设备有限公司为客户提供“擦窗机”等业务，公司拥有“安赛伏”等品牌，专注于清洗、清理设备等行业。在武汉市江岸区二七街航天星都汉口东部购物公园C1栋4层03室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：吴总。同时本公司还是从事高处作业吊篮，高处作业吊篮租赁，高空作业吊篮的厂家，欢迎来电咨询。