

不锈钢焊接管公司 认准鑫隆科技 泰州不锈钢焊接管

产品名称	不锈钢焊接管公司 认准鑫隆科技 泰州不锈钢焊接管
公司名称	杭州鑫隆科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海宁启辉路6号
联系电话	13357166968

产品详情

用环保空调方案轻松解决钢结构铁皮厂房通风降温

炎热的夏季将至，高大厂房车间的高温闷热根本不用发愁，参考这些超棒的方案，一定能找到适合自己厂房的通风降温设备。今天，小编为大家分享几个专为高大厂房车间解决通风降温的方案，清爽、舒适是关键。

一、润东方环保空调通风降温方案：由车间内各种机器所产生的热量、异味、油烟等无法排出室外又或者由于天气原因导致室内高温闷热所带来的空气质量差的问题，可选择润东方环保空调降温设备，利用润东方环保空调的通风换气的效能，将室外的空气通过过滤降温后将清新凉爽的清风源源不断的送进室内，再把室内浑浊的空气排出室外，这样，尽管车间内有各种因素而产生高温闷热，不锈钢焊接管价格，有了润东方环保空调，室内也依然可以保持一个清爽、舒适的环境。

二、工业大风扇通风降温方案：由于车间内空气不流通，导致车间人员舒适度降低，让人闷热无比，又或者由于车间潮湿的原因而导致货品容易受潮霉变，设备容易生锈的，可选择瑞泰风工业大风扇，泰州不锈钢焊接管，利用工业大风扇巨大的扇叶带动全方气流的流动，产生持续不断、立体循环风，从而帮助环境强力通风，大面积微风流动可加快人体体表汗液的蒸发速度，产生自然降温效果，不锈钢焊接管厂，实现人员降温，增强体感觉的舒适度。另外，工业大风扇可调节湿度的特点，可以降低室内空气湿度，保持室内干燥，这样，就可以避免货品霉变和设备生锈的问题了。

三、扇机组合（工业大风扇+环保空调）通风降温方案：扇机组合方案，主要是两款产品的优势互补，在各自大限度发挥效果的同时，又弥补了彼此能效上的不足。工业大风扇与环保空调同时使用时，不但风量、超静音，而且还能形成类自然的立体微风系统，通风降温无死角，覆盖广。不光可以实现人体感官降温，更可实现环境整体降温，配合一定风速，令人体感舒适。

。设备及工具搬到地点，并用布遮盖好施工点下方的物品。第二。将需清洗的空调风管系统分为若干个清洗施工段，确定施工切入点，用电剪切割机切下500×400毫米的开口。第三。用气囊塞入清洗管段两端后对气囊充气，气囊规格适合管道大小并形成完善的封闭，充分隔离清洗区和非清洗区，避免二次污染。第四。将清洗施工段中间各个风口封堵，只留与两端分隔气囊相近的两个风口。第五。将上述两个风口百叶与其它风口百叶一起进行清洗，并换上分别装有吸尘器接口。压缩空气管穿孔与监视器线穿孔的封板。第六。将清洗风管段堵上，不必要风口孔洞用其它板材与风管底面临时补平，以便清洗机器人能在风管内顺利通过。第七。将装有清洗毛刷和监视器探头的机器人或有高压空气接管的高压双向喷头，从清洗管段的工作孔放入风管内。第八。开启压缩空气机和吸尘器，使其有旋转毛刷的机器人或高压空气喷头对风管内壁由近而远进行刷喷清洗，根据监视器探头控制机器人作业。当风管管径小于300×150mm时，机器人无法进入时由高压喷头或软轴毛刷进行清洗，清洗同时进行全程录像。第九。对圆形风管与螺旋圆风管以及方圆形弯头，都可以用机器人监视器，高压喷头，喷调换使用进行清洗。

建筑供暖管道和设备的绝热材料应符合下列规定：

(1) 对于甲、乙类厂房(仓库)，应采用不燃材料；(2) 对于其他建筑，宜采用不燃材料，不锈钢焊接管公司，不得采用可燃材料。

通风和空气调节

1、厂房内有爆危险场所的排风管道，严禁穿过防火墙和有爆危险的房间隔墙。

2、含有燃烧和爆危险粉尘的空气，在进入排风机前应采用不产生火花的除尘器进行处理。对于遇水可能形成爆的粉尘，严禁采用湿式除尘器。

3、净化有爆危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外的独立建筑内，建筑外墙与所属厂房的防火间距不应小于10m。

4、9.3.8净化或输送有炸危险粉尘和碎屑的除尘器、过滤器或管道，均应设置泄压装置。净化有炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器应布置在系统的负压段上。

5、排除有燃烧或爆危险气体、蒸气和粉尘的排风系统，应符合下列规定：(1) 排风系统应设置导除静电的接地装置；(2) 排风设备不应布置在地下或半地下建筑(室)内；(3) 排风管应采用金属管道，并应直接通向室外安全地点，不应暗设。

6、排除和输送温度超过80℃的空气或其他气体以及易碎屑的管道，与可燃或难燃物体之间的间隙不应小于150mm，或采用厚度不小于50mm的不燃材料隔热；当管道上下布置时，表面温度较高者应布置在上面。此处与供暖对比，供暖管道以100℃为分界线，此处以80℃为分界线。

7、通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀：(1) 穿越防火分区处；(2) 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处；(3) 穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处；(4) 穿越防火分隔处的变形缝两侧；(5) 竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。注：当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时，水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。8、燃油或燃气锅炉房应设置自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型事故排风机。

不锈钢焊接管公司-认准鑫隆科技-泰州不锈钢焊接管由杭州鑫隆科技有限公司提供。“通风设备,通风管

道,不锈钢风管”选择杭州鑫隆科技有限公司，公司位于：海宁启辉路6号，多年来，鑫隆科技坚持为客户提供好的服务，联系人：郭先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫隆科技期待成为您的长期合作伙伴！