

# 嘉祥氟碳喷涂工艺 署辰氟碳喷涂

产品名称	嘉祥氟碳喷涂工艺 署辰氟碳喷涂
公司名称	临朐县署辰金属加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城营子工业园
联系电话	18765651983 18765651983

## 产品详情

.固化处理:三喷涂层一般需要二次固化，铝材进入固化炉处理，固化温度一般在180 -250 之间，固化时间为15-25分钟，不同氟碳涂料生产厂家，都会根据自己的涂料，提供jia的温度和时间。氟碳喷涂厂( 锡油厂)也有的根据自己经验把三喷时的两次固化改为一次固化。固化处理:三喷涂层一般需要二次固化，铝材进入固化炉处理，固化温度一般在180 -250 之间，固化时间为15-25分钟，不同氟碳涂料生产厂家，都会根据自己的涂料，提供jia的温度和时间。氟碳喷涂厂( 锡油厂)也有的根据自己经验把三喷时的两次固化改为一次固化。

潍坊氟碳喷涂具有优异的抗褪色性、抗起霜性、抗大气污染(酸雨等)的腐蚀性，抗紫外线能力强，抗裂性强以及能够承受恶劣天气环境。是一般涂料所不及的。氟碳涂料是以聚偏二氟乙烯树脂 $nCH_2CF_2$ 烘烤 $(CH_2CF_2)_n(PVDF)$

为基料或配金属铝fen为色料制成的涂料。氟碳基料的化学结构中以氟/碳化合键结合。这种具有短键性质的结构与氢离子结合成为稳定牢固的结合，化学结构上的稳定与牢固使氟碳涂料的物理性质不同于一般涂料。除了在机械性能方面的耐磨性，抗冲击性具有优良的性能外，特别是在恶劣气候和环境显示出长久的抗退色性，抗紫外光性能。六十年代初期开始用于工程塑料，用于导线和电缆，1965年美国Pennwalt化学公司首先将聚偏二氟乙烯为基料与金属微粒铝fen合成建筑用罩面漆，又称金属漆，并以Kynar 500作为商标。由此世界制造商先后开始使用Kynar 500制造出各自的氟碳涂料罩面漆，来满足高dang建筑室内外铝材的涂装，广泛颜色的选择，美丽庄重的外观，及耐久性为世界各地许多宏伟的幕墙建筑增添了光彩。涂料制造商对涂层使用寿命的保证开始为10年、15年发展到能保证20年。

1)氟碳漆施工温度0-35 ，基面温度hao不低于0 。

(2)氟碳漆贮存时要注意防潮、防水、防太阳直射。

(3)氟碳漆在喷涂过程中，氟碳喷涂工艺，保证光泽一致，不允许流挂、漏涂。

(4)每次配料量不宜过多，调配好的氟碳漆涂料必须5小时内用完，以避免超过活化期作废。

(5)一定要运用的氟碳漆稀释剂。

- (6)不要在有雨、雪、雾、霜、劲风，或相对湿度80%以上的条件下施工。
- (7)常温下涂装后的氟碳漆膜7天支配方可完全固化，不要提前投入运用。
- (8)确保通风，佩戴防护用具，如有漆料溅入双眼，请立即用清水冲刷并及时就医。
- (9)施工环境禁止焰火。

嘉祥氟碳喷涂工艺-署辰氟碳喷涂由临朐县署晨金属加工厂提供。“铝单板,氟碳铝单板幕墙,冲孔铝单板,氟碳粉末喷涂”选择临朐县署晨金属加工厂，公司位于：山东省潍坊市临朐县东城营子工业园，多年来，署辰氟碳喷涂坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。署辰氟碳喷涂期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事山东铝单板氟碳喷涂厂家，潍坊幕墙铝板氟碳喷涂，临朐铝单板氟碳喷涂加工厂的厂家，欢迎来电咨询。