

辽源市NIBIR蓝瑞蓄电池12V250AH手提式电源

产品名称	辽源市NIBIR蓝瑞蓄电池12V250AH手提式电源
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

辽源市NIBIR蓝瑞蓄电池12V250AH手提式电源 表1所示：表1 紧固力矩建议表 螺栓规格 M5 M6 M8 扭矩 3.1~4.2N·m 3.9~5.4N·m 11~14.7N·m 4.3安装及接线

将金属安装工具（如扳手）用绝缘胶带包裹，进行绝缘处理。行电池之间的连接，然后再将电池组与充电器或负载连接。对于使用接插式端子的蓄电池时，建议用插孔式母端与之连接。需要特别紧固时，可用烙铁焊接端子，用60W烙铁在5秒以内完成焊接。

多组电池并联时，遵循先串联后并联的接线方式。

为保证较好的散热条件，各列电池间距需保持20mm以上。一操纵前的预备工作1.检查滤板数目和机架上的次序；检查滤布状况，不得折叠和破损；检查止推板各管中接关，螺栓有否旋紧、垫片有否垫好；确认拉板盒停靠在油缸座侧（此条公限于两合1M2压滤机）。如发现以上错误应该及时纠正二操纵过程1.操纵按上列过程进行：压紧滤板液压保料过滤进水洗涤隔膜压榨放松滤板人工拉板卸渣或自动拉板卸渣下一个过程2.合上电源开关，电源指示灯亮；按油泵启动按钮，启动油泵；按滤板压紧按钮，活塞推动压紧板，将所有滤板压紧。 1.总则 1.1本设备技术规范书适用于10/0.4kV箱式变电站，技术规范书提出了该产品的功能设计、结构、性能、和试验等方面的技术要求。 1.2投标人必须按招标文件的要求完成设备的设计选型、制造、工厂检验、运输、卸货、安装、调试及初验、试运行、终验收及售后服务等工作，并配合甲方完成设备的工厂监造、厂验、培训等相关工作，按上述顺序向终用户移交所需的资料。同时，投标人应提供招标文件中未描述的，但为保证设备能正常有效运行所必需的部件、附件、工具等的详细要求，并在投标文件中提供相关功能的详细描述，相关费用包含在投标报价里。

PMB上海汤浅蓄电池 PNP蓄电池 polest蓄电池 POWEROHS北科工业蓄电池 PowerPSSonic蓄电池 Power-Sonic蓄电池 POWERSON复华蓄电池 prister菲斯特蓄电池 RASDAR雷士达蓄电池 REMARKABLE非凡蓄电池 Reros雷诺士蓄电池 Resden雷斯顿蓄电池 RGB蓄电池 RIMA瑞玛蓄电池 RITAR瑞达蓄电池 ROCKET火箭蓄电池 ROYAL儒雅蓄电池 RPOWER-BATTERY蓄电池 RS睿鑫蓄电池 SAGTAR蓄电池 SAIL风帆蓄电池 SAIVTAIC蓄电池 SAKO三科蓄电池 sanchen三辰蓄电池 SANFOR蓄电池 SANKN山肯蓄电池 SANLIGHT赛力特蓄电池 SANTAK山特蓄电池 SEAFLO蓄电池 SEALAKE海湖蓄电池 SEALEAD西力达蓄电池 seaspae海贝蓄电池

[广州市NIBIR蓝瑞蓄电池12V220AH应急照明](#)