

PURO-JZ , PURO-JZ拖链电缆 , 拖链专用电缆

产品名称	PURO-JZ , PURO-JZ拖链电缆 , 拖链专用电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:PURO-JZ 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

产品详情

PURO-JZ这种高柔性数据同步传输电缆是根据新技术发展生产的，由于使用了TPEE绝缘线芯和耐磨耐切割外护套PUR，保证了长时间的使用寿命和经济性。PURO-JZ , PURO-JZ拖链电缆，拖链专用电缆，上海科邦特种电缆厂。

PURO-JZ电缆采取优化成缆节距，无扭力绞合的方式成缆，对绞结构有效防止了相邻线对之间的串音，铜丝编织屏蔽层又能抵抗外界各种电磁脉波的干扰，使数据传输更加安全可靠。PURO-JZ , PURO-JZ拖链电缆，拖链专用电缆，上海科邦特种电缆厂。在高弯曲应力下具有长时间的使用寿命，可使用各种操作环境，这种对绞屏蔽特种电缆为那种在高频下，外部电气作用导致脉冲传输干扰的情况提供了运行的可能性，它可以用于机器，机器加工，机器人技术，还可以在移动自动机器部件和各种频繁移动操作中用作总线系统的传输电缆。

PURO-JZ电缆采用高机械性能TPEE绝缘，使用的PUR外护套特别耐磨损，且不含有害物质，线芯用无纺布绕包，对绞绝缘线芯并以合适节距绞合成缆，镀锡铜丝屏蔽，覆盖率 85%。PURO-JZ , PURO-JZ拖链电缆，拖链专用电缆，上海科邦特种电缆厂。PURO-JZ电缆由于特殊结构，具有特别高的柔性，额定电压300-500V，耐辐射，非常好的耐油性，耐气候性，抗化学物质，油，酸，碱和水溶液。

PURO-JZ电缆优点：

在高弯曲应力下具有长时间的使用寿命，可使用各种操作环境

极高的机械性能

较高的弯曲强度

由于使用TPEE绝缘线芯，线芯之间磨损极小，因此具有长时间的使用寿命。

低温时，具有极高的耐磨损，拉伸和挤压性能

PURO-JZ电缆结构：

导体：多股超细无氧裸铜丝绞合，参照VDE 0295第5类导体结构

绝缘：高强度复合弹性体阻燃材料绝缘，满足更严格的电气性能

抗拉元件：集成镀锌抗拉钢丝绳或凯夫拉绳承载

成缆：优化成缆节距，无扭力绞合

内护套：高强度复合弹性体阻燃材料挤压内护套

加强件：加强型芳纶纤维编织聚氨酯卷筒电缆本体的护层结构

外护套：进口PUR聚氨酯弹性体护套材料

PURO-JZ电缆技术参数：

工作电压 U_0/U ：0.6/1kV

测试电压：3000V

绝缘电阻：10M /km (20)

弯曲半径：固定安装：6*D

移动安装：10*D

使用温度：-45 ~120

阻燃特性：参照VDE 0472-804部分B类测试标准，和IEC 60332-1

符合认证：CE RoHS