

养牛场刮粪机安装 牛舍刮粪机介绍

产品名称	养牛场刮粪机安装 牛舍刮粪机介绍
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	5800.00/套
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

智能分析:刮板在运行中，遇到行走的奶牛时会自动停止并后退，当刮板运行一次都会碰到奶生时，就会自动报警并通知管理员，从而确保奶牛安全性。

实时监控:清粪系统在运行过程中，如果出现故障能够自动分析故障并在控制系统上面显示出故障的位置和造成障碍的原因分析;

保护牛舍地面:刮板与地面接触的部位全部装有防滑的耐磨橡胶条，不仅保护了地面，而且也保证了清粪通道的干净、干燥。

免维护:清粪系统的每个部件都是防腐蚀，刮粪板采用整体热镀锌，使用寿命长达20年。养牛场刮粪机安装 牛舍刮粪机介绍

在农场使用[牛舍全自动刮粪机](#)

系统越来越普遍。在排便系统的安装设计中，应遵循事先设计、因地制宜的原则。由于牛舍设计中未考虑自动清粪系统，清粪机主机不能安装在猪舍内，建成后也不能安装在牛舍外。虽然关系不大，但在日常工作中，还是要增加对主机防风、防雨等稳定措施的投入。在主机的驱动轮上，牵引绳的缠绕方式、引出绳的位置可在顶部或底部。应根据实际情况进行设计。当绳子在顶部伸出时，主机的位置下沉，利于排肥机整体遮挡在养殖棚的水平面以下，上部可以用垫子覆盖，方便日常的地面工作。转角轮需要浇筑进预埋件里面，转角轮轮盘下底面与预埋件的间隙以1cm为宜，不宜过大，减少阻力大的时候损坏转角轮。转角轮绳槽的位置应高出粪沟底16.5cm，这是因为：刮粪板的高度为18cm，在刮粪工作状态下，刮粪板略倾斜立在粪沟底，其固定铁架高出粪沟底16.5cm，而刮粪板的固定铁架与绳子、转角轮的绳槽、主机驱动轮绳子引出端应处于一个平面上，从而实现机器运转平稳正常。

牛场清粪机 牛场刮粪机 链条式智能刮粪机1、的工作原理。牛舍里面的驱动单元带动链条驱使刮粪板在牛舍里面做闭合的环路，把粪污收集至清粪渠道。2、张紧系统。张紧系统可以保持刮板的驱动链轮与链条之间始终保持良好的配合度。刮板在运行过程中，随着时间的变化，链条会被拉伸。如果没有张紧系统，会破坏清粪系统的驱动链轮，终导致设备不能正常使用。养牛场刮粪机安装 牛舍刮粪机介绍3、防腐链条。由于牛舍的特殊环境，链条采用防腐的链条。链条的延伸度小于1%。4、速度可调节。智能化清粪系统的运行速度可以针对不同的牛群而设置不同的运行速度，运行速度从1米/分钟到6米/分钟之间随意调节，有急停功能。