

壁挂炉温控器厂商 鑫源温控 阜新壁挂炉温控器

产品名称	壁挂炉温控器厂商 鑫源温控 阜新壁挂炉温控器
公司名称	辽宁省鑫源温控技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲文路18-51号
联系电话	15640412403 15640412403

产品详情

壁挂炉温控器属于室内温度控制系统，它可以准确控制室内温度，达到节能与舒适的目的，壁挂炉温控器是壁挂炉元件中比较重要和实用的一个元件，壁挂炉温控器厂商，温控器安装位置要远离暖气片，远离门窗，否则暖气刚热，壁挂炉就停，门窗一开壁挂炉就启动。温控器安装高度在1.4米左右（与灯的开关在同一水平线上）与门窗的距离大于0.8米。在选定的位置预埋方型线盒，壁挂炉温控器开关，普通的86型开关线盒即可，并从此处向壁挂炉方向引出线管。

壁挂炉作为为采暖系统提供热源的主要设备，已经成为众多用户的，作为壁挂炉元件中比较重要和实用的一个元件，温控器的安装位置决定了锅炉的节能有否，也是实现系统节能的办法，显而易见，温控器的安装很重要。温控器上的热敏元件，电阻随温度而变化，当电阻变化到某一标定值的时候，继电器即能进行开关动作，同时控制壁挂炉的启停。

壁挂炉处的接线位置：1、在壁挂炉底边的左右，任意选定接线口；2、预埋方型线盒，并配一个中间有圆孔的盒盖；3、穿线用2×0.75及以上线径的多股双绞软线（电话线、灯头线都可以，但要两根），阜新壁挂炉温控器，穿线室内预留0.5米，壁挂炉温控器厂家，壁挂炉预留1米。4、将预留线绕成团放入盒内，再用相同大小的硬泡沫封死线盒（免得有人拉动）。5、装修完工，壁挂炉使用正常后，随时可购买安装。

壁挂炉温控器厂商-鑫源温控-阜新壁挂炉温控器由辽宁省鑫源温控技术有限公司提供。辽宁省鑫源温控技术有限公司实力不俗，信誉可靠，在辽宁 沈阳 的温度仪表等行业积累了大批忠诚的客户。鑫源温控带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！