

柯尼卡美能达便携式色差仪CR-10Plus

产品名称	柯尼卡美能达便携式色差仪CR-10Plus
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	11500.00/台
规格参数	重复性:0.1 测量口径:8mm 测量范围:L1*100
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

柯尼卡美能达便携式色差仪CR-10Plus 可提供多种充电方式：电池，可充电电池，USB线，电源适配器 人性化设计，机身轻巧：1、外形紧凑，性能卓越2、大屏幕LCD显示，易于读取3、手握的槽深以及测量按钮的位置都是精心设计，可以满足不同的握持习惯，符合工学4、平滑精细的表面，来源于高精度的外观处理工艺 产品规格：

照明/受光系统	8/d (8° 照明/漫射受光方式：含镜面反射光) (符合 DIN5033 Teil7、JIS Z 8722 条件d、ISO7724/1、CIE No.15、ASTM E 1164)
受光元件	硅光敏元件 (6个)
测量范围	L* : 1 ~ 100
测量光源	脉冲氙灯
测量时间	约 1 秒
可测量次数	使用碱性电池且以 10 秒间隔测量时，可测约 2,000 次
测量口径	约 8 mm、 5 mm (另售) (选配遮罩符合 CIE No.15, DIN5033 Teil7 不适用)
重复性	标准偏差 E*ab 0.1 以内 (条件：以 10 秒间隔测量白色校正板 30 次)
所支持语言	中文、英文、日文
端口	USB2.0
观察条件	10° 观察角
观察光源	D65
显示内容	色差值、平均值 (~ 10 次)、合格判定
色差公式	(L*a*b*)、 (L*C*H*)、 E*ab (CIE1976)
数据储存量	标准色数据 + 测量数据合计*多1,000 个
合格判定项目	E*ab、 (L*a*b*)、 (L*C*H*)
操作温湿度范围	0 ~ 40 ° C ; 相对湿度 : 85% 以下 (温度为 35 ° C 时/无凝露)

存储温湿度范围	-20 ~ 40 ° C ; 相对湿度 : 85% 以下 (温度为 35 ° C 时/无凝露)
电源	4节5号镍氢充电电池、USB 总线电源或AC适配器 (另售)
尺寸	66mm (宽) × 158mm (高) × 85mm (长)
重量	420g (不含电池)

东莞森铭设备有限公司主要销售和维修的仪器有：Xrite爱色丽便携式分光光度仪SP60/SP62/SP64,XTH,MA9X/MA94/MA96/MA98,Ci60/Ci62/Ci64,RM200QC等，台式分光光度仪Colori5/i7，Color eye 7000A/3100，Ci7800/Ci7600等，分光密度仪500系列（504,508,518,528,530），SpectroEye等，透射密度仪341，361，369等