

轻型板式给料机 枣庄板式给料机 安徽百特机电工程

产品名称	轻型板式给料机 枣庄板式给料机 安徽百特机电工程
公司名称	安徽百特机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽新芜经济开发区西区扬帆路2158号（原经东路）
联系电话	18196551876

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽百特机电工程有限公司

自动送料机中的三点组合有哪些呢？

自动送料机的三点组合又称气动三联件，由过滤器+调压阀+油雾器这三大件无管连接而成，安装在连接气源处，起到过滤空气中的水份，调节气源压力，为后端元件的给油润滑的作用，是自动送料机长期稳定运转的重要保证，枣庄板式给料机报价，同时能极大的提升自动送料机的使用寿命。除了上面了解到的关于自动送料机中的三点组合之外，中型板式给料机报价，在这里还得提醒大家关于自动送料机在使用时需要注意的问题，下面一起来看看：

- 1、三点组合油雾器有可视窗口，油雾量可调的，在使用过程中要根据实际需求调节好油雾器滴油的次数，具体根据自动送料机型号而定。
- 2、在日常保养维护自动送料机时，要注意及时把三点组合过滤器中的水及时排出，确保进入自动送料机的空气洁净而干燥。
- 3、自动送料机使用调压阀调节气压时，应使其稳定在4-5.5kg/cm²之间。还有就是定期清洗或更换滤芯，油雾器、调压阀的使用应遵循从大到小的原则。

自动送料机是适应板材或卷料自动送料的辅助设备，轻型板式给料机报价，是通过数字控制来保证送料

精度。可辅助冲床、车床等机床自动生产，解决了人工送料的费力、费时、xx、效率等难题。

自动送料机床床身要调整水平，与压力机是在一条水平线上，可提高生产效率，节约人工成本，也可加工不同型号管材，如方管、矩形管、橄榄圆管、面包管、六棱等系列管材。

自动送料机具有的特性为：

可随意调整孔距，可以不受模具定位限值的影响。

内部置有多种加工程序，可存储多种不同的加工数据。

可以在同根管材上加工不同间距的孔。

根据冲次速度的不同可随意调节送料的速度

振动给料机不建议用太厚的板厚，一般8-10人才，可以用衬板辅助。如果板厚太厚，不加挡板材料会损坏挡板，挡板本身也很难更换和焊接。如果加了衬板，轻型板式给料机报价，简单经济，板厚不一样电机也不一样。比如1-2米的激振力是设备自重的4倍，筛分分级是自重的3倍，通常是用4级振动电机给料，给料设备自重过大可以选择6级振动电机。如果结合生产能力，50吨生产能力的设备直径至少为800，40吨和30吨生产能力的设备直径缩小。使用500吨或600吨的棒料振动给料机更合适、更令人满意。轻型板式给料机报价-枣庄板式给料机报价-安徽百特机电工程由安徽百特机电工程有限公司提供。安徽百特机电工程有限公司在传送带这一领域倾注了诸多的热忱和热情，百特输送机一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。