

鳞板载重链板输送机供应商 顺鑫网链现货供应

产品名称	鳞板载重链板输送机供应商 顺鑫网链现货供应
公司名称	宁津县顺鑫网链输送机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东宁津县宁德路大祁河西工业区
联系电话	15905344447 15905344447

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津县顺鑫网链输送机械有限公司

鳞板载重链板输送机具有以下特点：

鳞板载重链板输送机具有非常高的生产率。

在同样生产率下，自身质量轻，成本比较低，外形尺寸小，驱动功率小。

传动机构的机械零部件负荷较低，冲击小。

结构紧凑，制造和维修容易。

输送物料路线固定，便于实现自动控制。

作过程中负载均匀，所消耗的功率几乎不变。还有，鳞板载重链板输送机能沿固定路线不停地输送物料，其工作机构的装载/卸载都是在运行过程中进行的，因而输送机的启动，制动次数少。同时，被输送的散料均匀分布于承载构件上，被输送的成件物料也同样按一定的次序以连续方式输送。

鳞板载重链板输送机性能：鳞板载重链板输送机有两种类型的埋刮板输送机过载，一种是连续过载，另

一种是短期或瞬时过载。有一种情况是不允许的，不可能长时间持续下去;第二种情况更复杂，并且由于某些暂时性故障而经常发生短期超载。短期超载有两个发展结果;一个发展成连续超载;另一个是输送机在自我排除后立即恢复正常工作。也就是说，短期过载并不意味着必须发生事故，也就是说，这并不意味着埋地刮板输送机必须停止工作，这是鳞板载重链板输送机的重要工作特性之一。但是，过流保护无法判断和识别。一旦负载电流上升到规定的限制，鳞板载重链板输送机立即停止工作，这将控制鳞板载重链板输送机中可能发生的连续过载的不利后果。限制转换为良好结果的可能性。在实际生产中，过电流保护经常导致许多不必要的停机时间，因此不能排除在运行期间可以消除刮板链的故障。这不理想，不符合鳞板载重链板输送机的操作特性。

鳞板载重链板输送机的事故分析：事故发生后，保护设备可能无效。鳞板载重链板输送机更大的意外是链条坏了。断链有两种可能性：一种是因为过载，链条的工作载荷大于其允许载荷。在这种情况下，过电流保护可以工作。当负载电流增加时，电机停止旋转，从而避免断链。另一个是单个链条的质量太差，允许的负载值不够，或者销钉由于开口销的磨损而断裂，并且销钉从链孔中释放，导致“de”-链接“（不是断链）。当这种卸载链断裂和脱链发生时，电机的负载电流不超过极限值，电机不会停止旋转，链条断开后鳞板载重链板输送机将继续运行，导致刮板链挤压壳。一个重大事故，身体和尾部被拉下来。这种情况在实际生产中不时发生。

鳞板载重链板输送机该机适用于食品、化工、塑料等行业的粉粒状物料的输送。鳞板载重链板输送机可以与我司包装机配套实现料位跟踪自动供料，也可单独在其它场合使用。除电机、轴承、机架外其余为不锈钢制成。可随意移动，在水平、倾斜、垂直等位置均能连续输送，鳞板载重链板输送机具有良好的密封性，鳞板载重链板输送机质量好，无粉尘泄漏。可直接与其配套的设备连接固定，不需要地基基础，鳞板载重链板输送机供应商，充分利用厂房空间。

- 1、本机属非基础固定式，由驱动电机、减速机、外壳管、螺旋体依次相连，鳞板载重链板输送机规格定制，结合为整体。
- 2、进出料口可根据工作现场情况制成所需要的倾斜角度，并与其它配套设备连接固定。
- 3、该机采用盘形钢带轧制而成的整体连接叶片，其螺旋面精度高，内孔外径螺旋距尺寸，鳞板载重链板输送机，输送工况佳。
- 4、可以加装感应装置，自动控制配套设备的料箱的料位，提升自动化水平。
- 5、外形尺寸：具体根据工程需要来确定。

鳞板载重链板输送机为能够便于清理残料设计成：螺旋可以反转排料、料管下端有闸门放料、整条螺旋无需工具即可方便卸、装、清洗等。

鳞板载重链板输送机供应商-顺鑫网链现货供应由宁津县顺鑫网链输送机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。宁津县顺鑫网链输送机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为传送带具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事链条网带，长城网带，高温网带的厂家，欢迎来电咨询。