

# 临沂市NPP耐普蓄电池12V33AH风能太阳能

产品名称	临沂市NPP耐普蓄电池12V33AH风能太阳能
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

临沂市NPP耐普蓄电池12V33AH风能太阳能 蓄电池使用条件并联使用：推荐为4组以内。多层安装：层间温度差控制在3 以内。散热条件：电池间距保持在20mm以上；换气通风条件：保证释放的的体积浓度小于0.8%；推荐环境温度范围：5~35 （环境温度 $25 \pm 5$  ）。浮充使用条件：限流 0.3C10A，电压2.23~2.30V/单格（25 ），推荐2.25V/单格。关于电池混用：不同规格、不同年限、不同厂家、不同容量、不同性能的产品不能混用，若要求混用请联系我们。三大电动工具生产基地：一：江苏启东-电动工具出口基地，启东市近日被江苏省对外贸易经济合作厅、省财政厅正式授予江苏省电动工具出口基地称号。这在全省是家。据统计，目前启东活跃在各地从事电动工具销售的队伍达六七万人，年销售额近2亿元。二：浙江永康-电动工具生产基地22年,五金之都-

永康电动工具产量分别超过日本和德国这两个世界电动工具生产大国，成为的电动工具生产基地。温度补偿系数： $-5mV/$  单格（以25 为基点）充电电压变动范围： $\pm 0.02V/$ 单格 补充电量为放电电量的1.1~1.3倍，电池环境温度低于5 取上限。如不确定放电量多少，请按表5补充电：表5 蓄电池补充电参照表 环境温度 单体充电电压 充电时间 5 2.31V 7h 2.46V 4h 20 2.25V 7h 2.40V 4h 35 2.21V 7h 2.34V 4h 注意：1) 充电时间是指在0.3C10A以下定电流充电，充电过程中蓄电池的端电压达到上表的充电电压后的充电时间。 AILE爱乐蓄电池 AKS奥克松蓄电池 AK奥克蓄电池 ALLevery蓄电池 ALLWAYS蓄电池 AMERCOM艾默科蓄电池 ANDNSN安德生蓄电池 Anivin安耐威蓄电池 AOKETE奥科蓄电池 APCNEW蓄电池 APCPOWER艾佩斯蓄电池 APC蓄电池 apd蓄电池 AROMA华龙蓄电池 ARSTEI艾瑞斯蓄电池 AST艾斯特蓄电池 ATA蓄电池 ATLASBX蓄电池 AUSTK蓄电池 BandarI巴达尔蓄电池 BATA鸿贝蓄电池 BAYKEE柏克蓄电池 BB美美蓄电池 BINLI滨力蓄电池 BJSTK京科蓄电池 BLOODMA汗血马蓄电池 BLOSSOM普朗特蓄电池 BOCARI宝加利蓄电池

[莆田市NPP耐普蓄电池12V20AH重点通信枢纽](#)