

# 丽水木丝水泥板 木丝水泥板 安徽尚合板材

产品名称	丽水木丝水泥板 木丝水泥板 安徽尚合板材
公司名称	安徽尚合建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省滁州市凤阳县板桥镇硅工业园
联系电话	18955335780 18955335780

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽尚合建材有限公司

美岩板施作:钨钢120t锯片把板材切割成需要的尺寸，切口要求

美岩板施作：1、使用钨钢120t锯片把板材切割成需要的尺寸，切口要求不起毛边。（若起毛边，可用角磨机把毛边轻磨成斜边）  
2、在美岩板反面打胶（钉霸建筑结构胶），工艺如下：  
A、在离美岩板边距1.5cm打胶一圈；B、在胶圈内水平与垂直方向，每隔10-15cm以点壮打胶（要求基层面和美岩板的施胶面没有灰尘）。3、把美岩板充分粘贴在基层板上。板与板之间的可留缝3-5mm或密拼。铺设完毕，缝以硅胶填实或留缝。（胶水没干透之前美岩板要外加螺丝在留缝处固定好，以免板材脱落或移位）4、表面处理：  
A、用300#砂纸轻磨美岩板，除去板材表面污渍，露出板材纹理；B、刷涂本公司表面保护剂产品涂刷2-3遍，木丝水泥板哪家好，或选用地板蜡（水性），刷面蜡二遍。如需要更深颜色的表面效果，可以使用透明PU型（聚脂）油漆（油漆要求：哑光、耐黄）

防爆墙做法及要求

防爆墙做法及要求：

1、防爆墙体在设计时应该采用防爆板，防爆墙体不应该选作为房屋的承重墙。

2、防爆墙需采用配筋砖墙，木丝水泥板多少钱，如果隔壁房间里面装有重要物品时，需要采用钢筋混凝土墙。但是这种防爆墙只能作为一种防爆措施。

3、防爆墙由于安装简便，实用效果好，防爆等级高且防爆墙受到各行各业青睐。

4、防爆墙由镀锌方钢焊接为加强龙骨，两面附着防爆板构成。墙宽度为116，118，119，120，124等，防爆板厚度为9.5毫米等。

5、防爆墙上最好不要开孔留洞，如果水管，电线的管道需要穿过时，穿过的洞口不要太大，防爆墙之后需要对孔洞进行很好的封闭处理。

防火板风管板材下料、成型 3.1矩形防火板风管的四面壁板应按照施工图纸、风径尺寸和板厚(D)进行下料，风管弯管、变径处的板材需下料。 3.2板材规格为：2440mm~1220mm，板厚9mm、12mm、15mm；一般情况下风管按板材宽度做成每节长度为1220mm，当风管长边尺寸小于等于1220mm或风管两边之和小于等于1220mm时，风管可按板材长度做成每节长度2440mm，以减少管段接口。 3.3风管板材尽量避免拼接，当需要拼接时，应按图规定要求，且拼接处风管需采取加固措施。 3.4风管的三通、四通宜采用分隔式或分叉式；弯管、三通、四通、大小头的圆弧面用折线面代替。风管每节管段(包括三通、弯管等管件)的两端面应平行，与管中线垂直。 3.5制作风管弯管时，当其内弧半径小于等于300mm时，圆弧用其弦代替；内弧半径大于300mm时，圆弧用折线代替。弯管也可以按示意图方式制作。 3.6内外直角弯管、内斜线外直角弯管，丽水木丝水泥板，当长边尺寸大于500mm时应设置弯管导流片，见下图。导流片数量按长边尺寸b确定：当1000mm  $b > 500$ mm时设1片；1500mm  $b > 1000$ mm时设2片；b大于1500mm时设3片。导流片设置的位置：1片为 $b / 2$ 处，2片为第 $b / 4$ 处，第3片为 $b / 8$ 处；当只有一片导流片时，木丝水泥板价格，应设置在 $b / 3$ 位置上。 3.7导流片可采用镀锌钢板图3.3.1.6导流叶片设置方式压弯成圆弧，两端头翻边，固定到上下两块平行连接板上(连接板也可用30°和90°弯管示意镀锌板裁剪而成)组成导流板组。在已下好料的弯管平板上划出安装位置线，在组合弯管时将导流板组用自攻螺钉固定。

丽水木丝水泥板-木丝水泥板价格-安徽尚合板材(推荐商家)由安徽尚合建材有限公司提供。安徽尚合建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽尚合板材——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省滁州市凤阳县板桥镇硅工业园，联系人：陈经理。