

电控流量调节夹管阀批发 武汉思瀚智能 夹管阀

产品名称	电控流量调节夹管阀批发 武汉思瀚智能 夹管阀
公司名称	武汉思瀚智能有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武昌区徐家棚街和平大道750号绿地国际金融城A04地块B3栋10层4室
联系电话	15071067356 15071067356

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉思瀚智能有限公司

手动管夹阀结构和工作原理

- 1) 结构：德国AKO手动管夹阀由上下阀体、管夹阀胶套、大小阀杆、上下闸板、左右导柱等零件组成。
- 2) 工作原理：当顺转手轮时，管夹阀大小阀杆同时带动上下闸板，压缩管夹阀胶套，管夹阀关闭，反转即行开启。这样，闸板在左右导柱之间上下往复完成阀门开闭工作。
- 3) 因管夹阀胶套承力，因此在操作人员旋转手轮开关管夹阀时，只要感到适量抵触，电控流量调节夹管阀价格，均已达到开闭极点，切勿大力或多人辅助旋转手轮，也禁用其他工具开闭。
- 4) 手动管夹阀在管道上可任意安装，没有介质流向限制。使用久了，如发现管夹阀胶套磨损或介质泄漏，只需将手动管夹阀的上下阀体拆开，更换一根新的管夹阀胶套即可，阀体可重复使用，维护成本很低。

主要优点：

- 1) 设计科学：低流阻、无阻塞、无间隙和死角妨碍阀门操作，介质有残存颗粒时胶管能将其包裹在中间，管夹阀仍然可以实现零泄漏关闭；
- 2) 控制很方便：可以根据自身的具体要求来操作，你可以就地或者隔着远距离地进行自动化控制；
- 3) 耐磨、耐腐蚀能力强：橡胶远比钢、铁及其它各种金属材料耐磨，且对配方的调整可以耐各种化学溶剂的腐蚀，夹管阀，因此特别适用于颗粒浆体和化学介质的管路输送控制；
- 4) 密封性特好：胶管两端带有橡胶法兰，当阀门与管道连接时，不需另加密封垫圈，阀门通道和控制介质空间处于完全隔离状态，绝不会有内外泄露的情况发生，从而杜绝了跑、冒、滴、漏等不良现象；
- 5) 耐寒性能好：由于流体介质在富有弹性的胶管中流动，从而排除了流体晶化所造成的壳体冻裂等恶果；

夹管阀优点

- 1) 安装操作简单：阀门安装的过程中，没有方向性，不存在弄混的现象；
- 2) 使用寿命长：德国AKO管夹阀具有高质量的含增强帘布的橡胶管套，因此，可以经受得住任何高频率的启闭作业；
- 3) 结构合理：若发现管夹阀胶套损坏，其结构可以实现胶套的迅速更换，电控流量调节夹管阀批发，维修方便，比例夹管阀批发价，操作简便；
- 4) 维护费用低：检修时只要更换胶管，阀体和其它机构可长久使用，大大节约了用户生产成本。而且管夹阀全通径无阻碍，不结垢与自清洁性，使管道不需要人工清洗，维护费用低；
- 5) 用途广泛：可替代隔膜阀（易结垢，经常堵塞官道）、闸阀（关闭不严，容易泄露）、截止阀、调节阀，能耐各种中等浓度的酸和任意浓度的碱盐溶液，能输送矿浆、干湿的粉料以及有结晶物体介质。不同介质可选配不同橡胶配方的胶管，满足不同用户的生产需要。

电控流量调节夹管阀批发-武汉思瀚智能-夹管阀由武汉思瀚智能有限公司提供。“电子产品的技术开发及批零兼营”选择武汉思瀚智能有限公司，公司位于：武昌区徐家棚街绿地国际金融城A04地块B3栋10层4室，多年来，思瀚智能坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。思瀚智能期待成为您的长期合作伙伴！