

B1级橡塑保温板生产厂家 沂南橡塑保温板 敬德通风管

产品名称	B1级橡塑保温板生产厂家 沂南橡塑保温板 敬德通风管
公司名称	临沂敬德通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区美鑫钢材城
联系电话	17568066351 17568066351

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：临沂敬德通风设备有限公司

橡塑保温材料是弹性闭孔发泡材料

橡塑保温材料是弹性闭孔发泡材料，具有导热系数低、防火阻燃、防潮阻湿、减振降噪、环保健康、使用寿命长、外观素雅美观、安装方便等优点。广泛应用于中央空调、建筑，化工，、轻纺、冶金、船舶，汽车，电器等相关冷热介质管道或容器，能达到降低冷损和热损的效果。加上施工简便，B1级橡塑保温板生产厂家，外表雅致美观，且产品不含纤维粉尘，不会滋生霉菌等有害物质，新风管道橡塑保温板厂家，因此是一种的新一代绝热保温材料。

胶水的正确使用方法

二、胶水的正确使用1、使用之前摇动容器，使胶水均匀，再实际安装中，用小罐胶水，以防止其挥发得太快，如有必要，可将大罐的倒入小罐中使用，不用时将罐口密封。2、使用一把短而硬的毛刷。3、将材料两端的粘结面涂上一层薄薄的、均匀的胶水。4、胶水的自然干化时间 * 为3—10分钟，时间的长短取决于胶水的等级、大气的温度和湿度，时

间超过20分钟无效。5、使用时待胶水自然干化，正确测干方法为“手指触摸法”，用手指接触涂胶面，如果手指不会粘在材料表面，且材料表面无粘手的感觉，就可进行粘接。6、粘接时只需将粘接口的两表面对准握紧一会儿即可。7、如果放置时间太长，以致两接面压在一起时不具粘性时，那么请重复步骤2—6。8、通常情况，每公斤橡塑胶水可涂抹两平米粘合面。9、通常，胶水不能在5℃以下使用，当在5℃—10℃的环境下工作时，沂南橡塑保温板，请将胶水放置在温度为20℃的室内，需使用时取出。10、当在有压力的情况下连接两材料时，不必等到胶水干化，采用湿粘接法，先将材料放置在安装处，在材料的接口处涂上胶水，正确调整两材料的位置，很快就会按你设计的位置粘接牢固。11、检查胶水和保护铁管的防锈漆间是否粘接牢固。

安装过程中的特别注意事项：如果橡塑保温板需要安装在一些阀门或者是一些转弯的地方，需要达到一定的厚度，使用胶水粘贴的时候，力度要适中，空调管道橡塑保温板厂家，不可用大力，轻轻的将板材压紧压平即可，不然的话会导致变形。具有良好的绝热效果，可节省能源消耗；密闭式发泡结构及致密的表皮使水汽不易透过，且吸水率低；产品富有柔软性，施工安全极为方便，省工省料；外观雅致清洁；

B1级橡塑保温板生产厂家-沂南橡塑保温板-敬德通风管(查看)由临沂敬德通风设备有限公司提供。临沂敬德通风设备有限公司位于山东省临沂市罗庄区美鑫钢材城。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前敬德通风设备在风机、排风设备中享有良好的声誉。敬德通风设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。敬德通风设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。