

# Teledyne Benthos公司水声通信系统

产品名称	Teledyne Benthos公司水声通信系统
公司名称	杭州海蛟科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	杭州市江干区尊宝大厦银尊1210A室
联系电话	19921086913 19921086913

## 产品详情

### Teledyne Benthos公司水声通信系统

Teledyne Benthos ATM-900系列声通讯机在旧版系列基础上实现了重大改进。ATM-900系列提供丰富的适用于特殊应用的扩展选项，支持除水下通信以外的多种功能。ATM-9XX系列modem常用于浮标远程监控系统，能够实现野外长期无人值守海底数据远程传输。

技术参数：

波特率：140-2400bps ( MFSK )

2560-15360 ( PSK )

频带：22-27KHz

距离：长达2km

投放时间：

- 1) 长达2年
- 2) 按小时传输，可达3-6个月
- 3) 可选外部供电

数据存储：

- a、内置数据记录仪

b、可提供扩展存储选项

c、可侦听换能器是否正常工作；

选配：双串口，可同时连接两套外部仪器进行数据传输

工作深度：2000m；

碱性电池，378W.HR

换能器：全向

重量：空气中11kg，水中3.6kg

UTS9500甲板单元：

UTS9500水声通信modem可以和ATM全系列modem通信，主要船载和码头使用；

产品特点

全彩色，触摸屏显示和直观的菜单，简化操作

先进的环境声学分析，以确保您的命令在\*具挑战性的环境中工作

能够记录所有发送和接收命令后处理任务操作

提供声音记录功能，高保真侦听换能器是否正常工作；

记录换能器工作带内频谱，工作频率等；

RS-232端口直接连接到PC或笔记本电脑

USB下载数据或者升级固件

扬声器用于监听声频信号

高频浸泡换能器和50米电缆

技术参数：电源：内置24V蓄电池，外部85-265VAC，43-63 Hz，外部10-30VDC重量：甲板单元 < 13.6

kg, 换能器<13.6kg频段 : 22-27kHz