

# 绍兴橡塑保温板 直销橡塑保温板 敬德通风设备

产品名称	绍兴橡塑保温板 直销橡塑保温板 敬德通风设备
公司名称	临沂敬德通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区美鑫钢材城
联系电话	17568066351 17568066351

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：临沂敬德通风设备有限公司

### 橡塑保温管橡塑吸音棉板

一、按材料形状分类：橡塑保温板橡塑保温管橡塑吸音棉橡塑隔音棉板二、按后加工工艺分类：夹筋铝箔保温板（管）方格铝箔保温板（管）阻燃、耐热性能好：该材料中含有大量阻燃减烟原料，燃烧时产生的烟浓度极低，且遇火不会融化，具有自动熄灭的特性。该类材料氧指数一般都在28以上，产品氧指数可高达42以上，耐火性能十分优异；

### 胶水的正确使用方法

二、胶水的正确使用1、使用之前摇动容器，使胶水均匀，通风管道橡塑保温板价格，再实际安装中，用小罐胶水，以防止其挥发得太快，如有必要，可将大罐的倒入小罐中使用，不用时将罐口密封。2、使用一把短而硬的毛刷。3、将材料两端的粘结面涂上一层薄薄的、均匀的胶水。4、胶水的自然干化时间 \* 为3—10分钟，时间的长短取决于胶水的等级、大气的温度和湿度，时间超过20分钟无效。5、使用时待胶水自然干化，正确测干方法为“手指触摸法”，用手指接触涂胶面，如果手指不会粘在材料表面，且材料表面无

粘手的感觉，就可进行粘接。6、粘接时只需将粘接口的两表面对准握紧一会儿即可。7、如果放置时间太长，以致两接面压在一起时不具粘性时，那么请重复步骤2—6。8、通常情况，每公斤橡塑胶水可涂抹两平米粘合面。9、通常，胶水不能在5℃以下使用，当在5—10℃的环境下工作时，请将胶水放置在温度为20℃的室内，需使用时取出。10、当在有压力的情况下连接两材料时，不必等到胶水干化，通风管道橡塑保温板生产厂家，采用湿粘接法，先将材料放置在安装处，在材料的接口处涂上胶水，绍兴橡塑保温板，正确调整两材料的位置，很快就会按你设计的位置粘接牢固。11、检查胶水和保护铁管的防锈漆间是否粘接牢固。

**抗振特性:**橡塑绝热材料具有很高的弹性，因而能大限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。**其他优点:**橡塑绝热材料使用起来十分安全，既不会刺激皮肤，亦不会危害健康。它们能防止霉菌生长，直销橡塑保温板，避免害虫或老鼠啮咬，而且耐酸抗碱，性能优越。这些性能使橡塑成为保护管道的理想绝热材料，防止它们因大气介质或工业环境而受到腐蚀。

绍兴橡塑保温板-直销橡塑保温板-敬德通风设备(推荐商家)由临沂敬德通风设备有限公司提供。“通风管道,消防管道,空调管道,新风管道”选择临沂敬德通风设备有限公司，公司位于：山东省临沂市罗庄区美鑫钢材城，多年来，敬德通风设备坚持为客户提供好的服务，联系人：方总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。敬德通风设备期待成为您的长期合作伙伴！