

河东橡塑保温板 敬德通风管道厂家 风管橡塑保温板

产品名称	河东橡塑保温板 敬德通风管道厂家 风管橡塑保温板
公司名称	临沂敬德通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区美鑫钢材城
联系电话	17568066351 17568066351

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：临沂敬德通风设备有限公司

直角弯头的安装a

直角弯头的安装a) 原理：垂直切下一小块管材，放在管材上，记下管材的外径，B1级橡塑保温板价格，并且在记号上画下它的切面，如图所示：沿A-B线切下一个45度的管面，颠倒一个管面，使其与管面的另一部分粘和即可。b) 工序：取一段合适长度的管材，按所示原理从中间切开；在两个切面上涂上胶水，粘和成90度弯头；将弯头套在管道上；从两端向中间粘和管材的开口缝，河东橡塑保温板，直至封合。

橡塑保温板安装过程中的特别注意事项

安装过程中的特别注意事项：如果橡塑保温板需要安装在一些阀门或者是一些转弯的地方，需要达到一定的厚度，使用胶水粘贴的时候，力度要适中，不可用大力，轻轻的将板材压紧压平即可，B1级橡塑保温板批发，不然的话会导致变形。具有良好的绝热效果，可节省能源消耗；密闭式发泡结构及致密的表皮使水汽不易透过，且吸水率低；产品富有柔软性，施工安全极为方便，省工省料；外观雅致清洁；

根据风管尺寸进行保温板材下料保温板材下料分为直管段、弯头、变径管及风阀部件等，全部实行整体统筹下料，按风管规格，在板材上画出V型槽线及45度角斜坡线，风管四个棱角翻边采用45度角裁切对接，确保风管底部或顶部只出现一道粘贴缝。风管表面及板材刷胶保温胶应均匀的涂在风管、部件或设备的外表面上，无空隙，风管橡塑保温板价格，无遗漏。刷胶按照先刷保温材料，刷风管表面的顺序进行，要求胶膜均匀无流淌。

河东橡塑保温板-敬德通风管道厂家-风管橡塑保温板价格由临沂敬德通风设备有限公司提供。临沂敬德通风设备有限公司是从事“通风管道,消防管道,空调管道,新风管道”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：方总。