

# 金属复合垫片生产厂家 江苏金属复合垫片 恒封石化配件

产品名称	金属复合垫片生产厂家 江苏金属复合垫片 恒封石化配件
公司名称	张家港市恒封石化配件厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	金港镇南沙华菱集团内
联系电话	13915705705

## 产品详情

### 垫片-密封垫片安装要求

- 1、密封垫片与法兰密封面应清洗干净，江苏金属复合垫片，不得有任何影响连接密封性能的划痕、斑点等缺陷存在。
- 2、密封垫片外径应比法兰密封面外小，密封垫片内径应比管道内径稍大，两内径的差一般取密封垫片厚度的2倍，金属复合垫片厂家，以保证压紧后，金属复合垫片生产厂家，密封垫片内缘不致伸入容器或管道内，以免妨碍容器或管道中流体的流动。
- 3、密封垫片预紧力不应超过设计规定，以免密封垫片过度压缩丧失回弹能力。

### 金属垫片材料

1. 20合金 45%铁、24%镍、20%铬和少量钼和铜。推荐工作温度不超过760 ~815 。特别适用于制造耐硫酸腐蚀的设备，布氏硬度约160。
2. 哈氏B-2（26-30%钼、62%镍和4-6%铁）。推荐工作温度不超过1093 。具有优异的耐热浓度盐酸腐蚀性能。也具有优异的耐湿气体腐蚀、硫酸、磷酸和还原性盐溶液腐蚀的性能。在高温条件下具有高的强度。布氏硬度约230。

华司（弹簧）垫圈，卡簧是有弹性的垫子或卡防松垫圈防松垫圈一种防止螺栓松动的垫圈。防松垫圈的工作原理非常简单。它由两片垫圈组成。外侧是带有状凸纹面，金属齿形复合垫片，而内侧为斜齿面。当装配时，内侧斜齿面间相对，外侧状凸纹面与两端接触面成咬合状态，当连接件受到振动，并使螺栓发生松动趋势

时，仅仅允许两片垫圈内侧斜齿面间相对错动，产生抬升张力，从而达到\*\*\*\*的锁紧。金属复合垫片生产厂家-江苏金属复合垫片-恒封石化配件由张家港市恒封石化配件厂提供。张家港市恒封石化配件厂是一家从事“金属缠绕垫系列，金属复合垫系列，金属包覆垫系列，金属环型垫片”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“恒封”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使恒封在密封件中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！