

# 通风阀门 欧电阀门厂 通风阀门

产品名称	通风阀门 欧电阀门厂 通风阀门
公司名称	潍坊鲁阀高中压阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 潍坊市奎文区潍州路616号
联系电话	13356369945

## 产品详情

通风阀常采用中线式碟板与短结构钢板焊接的新型结构形式设计制造，通风阀门，结构紧凑、重量轻、便于安装、流阻小、流量大，避免高温膨胀的影响，操作轻便。体内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长。可以多工位安装，不受介质流向影响。

### 特点

- 1、结构尺寸短、体积小、重量轻、安装方便。
- 2、阀驱动力矩小，通风阀门厂家，启闭灵活，操作方便可靠。
- 3、阀体上设置有密封挡圈，密无可见间隙，泄漏率小。

山东欧电阀门有限公司，座落于风筝之都的潍坊市奎文区，济青高速、潍莱高速、胶济铁路横贯市区，交通十分便利，公司生产不锈钢阀门，产品有球阀、截止阀、闸阀、止加阀、过滤器、保温阀、气氛阀等系列。愿与您携手合作，互利双赢！

### 手动通风蝶阀的安装方法如下：

- 1、安装前须仔细核对阀门的标志、合格证是否符合使用要求，核实后应进行清洁处理。未安装使用的阀门应存放在干燥的室内。
- 2、根据介质流动方向进行安装;优先考虑卧式安装。
- 3、通风蝶阀与管道的连接螺栓，安装时应按对角对方向多次拧紧，不得单件一次拧紧，以防受力不均而造成法兰连接处泄漏。

- 4、通风蝶阀安装时，应以蝶板处于关闭位置为宜，防止杂物进入阀腔搓伤密封面，用户要试压时，切要两端用法兰对夹装好后试压。
- 5、通风蝶阀出厂时已将控制机构的启闭行程调好，为防止电源接通时方向搞错，用户在次接通电源前，要先手动至关开位置的1/3初。并检查指示盘方向与阀门开启方向是否一致。
- 6、阀门与管道连接时，要求管道上使用对焊钢法兰或通风蝶阀用法兰。

电动通风蝶阀广泛适用于建材、冶金、电力等生产过程种介质温度 300 公称压力为0.1Mpa的管道上，用以连通、启闭或调节介质量。电动通风蝶阀用途和工作原理是什么？

电动通风蝶阀的主要特点：

- 1、设计新颖、合理、结构，重量轻，通风阀门报价，启闭迅速。
- 2、操力矩小，操作方便，通风阀门供应商，省力灵巧。
- 3、采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。

电动通风蝶阀工作原理：

电动通风蝶阀是采用与阀体相同材料加工成密封圈，采用电或气动传动。其适用温度随阀体选材而定，公称压力 0.6MPa，一般适用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。

通风阀门-欧电阀门厂-通风阀门报价由山东欧电阀门有限公司提供。山东欧电阀门有限公司位于潍坊市奎文区潍州路616号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前欧电阀门在闸阀中享有良好的声誉。欧电阀门取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。欧电阀门全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。