

株洲科跃WS-180手提式氩弧焊机

产品名称	株洲科跃WS-180手提式氩弧焊机
公司名称	济南金通达电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:株洲科跃 型号:WS-180 工作形式:逆变焊
公司地址	济南市天桥区历山北路198号(济南国际五金机电城C - 101号)
联系电话	13964012224

产品详情

品牌	株洲科跃	型号	WS-180
工作形式	逆变焊	焊接方式	拉弧式
电流	直流	样式	便携式
操作方式	手动	驱动形式	自动
保护气体类型	氩弧	作用对象	金属
额定容量	6.2KVA	负载持续率	60%
适用对象	船厂、钢结构、石油化工、 工程机械、金属加工、 桥梁建设等	工作电压	2-220V
电流调节范围	10-180A		

您好，欢迎您的光临！本公司主营各类焊接设备（电焊机、co2气体保护焊机、逆变焊机、氩弧焊机、直流焊机、交流焊机、等离子切割机、自动埋弧焊机、气割机、焊条/焊剂烘干箱等），及各类焊割配件。想了解更多品牌焊机的性能参数，请进入企业网站<http://hjwtujin.cn.alibaba.com/>。如有什么需要与疑问，您可通过在线旺旺及站内留言与我们联系，或者请您直接来电与我们联系，更多优惠等着您。我们真诚地期待与您的合作！

产品名：ws-200	
性能参数表	
型 号	ws180
额定输入电压 (v)	单相ac220v ± 15%

额定频率 (hz)	50/60
额定输入电流 (a)	28
额定输入容量(kva)	6.2
额定工作电压 (v)	27.2
空载电压 (v)	60
输出电流调节 (a)	10-180
推力调节 (a)	0-70
负载持续率 (%)	60
效率 (%)	85
功率因数	0.93
重量 (kg)	15
外形尺寸 (mm)	475 × 205 × 300
焊接板厚 (mm)	0.3-7
钨针直径 (mm)	1.6-2.4

性能特点及用途:

- 采用mosfet逆变技术电路，高频引弧设计。 ■ 具有电网电压波动补偿功能，抗电网波动强（ $V \pm 15\%$ ）。
- 效率高、空载损耗小、比传统焊机节电40%以上。 ■ 体积小、重量轻、高空作业方便。 ■ 起弧容易、飞溅小、噪音低、焊接电弧稳定、焊缝成型美观。
- 内置过热、过流欠压、过压等保护电路、使用安全可靠。
- 一机多用、可一机完成氩弧焊打底、手工弧焊盖面两首工序。