

柯尼卡美能达手持式色度仪CR-10Plus

产品名称	柯尼卡美能达手持式色度仪CR-10Plus
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	11500.00/台
规格参数	重复性:0.1 测量口径:8mm 测量范围:L1*100
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

柯尼卡美能达手持式色度仪CR-10Plus 将测量数据保存到测量仪中，测量仪内存中*多可保存 1,000 组测量数据（含基准色）。（设定后，无需每次启动电脑应用程序，即可使用该功能。）
将测量数据保存到电脑中，测量仪中保存的数据，既可显示在电脑应用程序中，也可保存到电脑中。
产品规格：

照明/受光系统	8/d (8° 照明/漫射受光方式：含镜面反射光) (符合 DIN5033 Teil7、JIS Z 8722 条件d、ISO7724/1、CIE No.15、ASTM E 1164)
受光元件	硅光敏元件 (6个)
测量范围	L* : 1 ~ 100
测量光源	脉冲氙灯
测量时间	约 1 秒
可测量次数	使用碱性电池且以 10 秒间隔测量时，可测约 2,000 次
测量口径	约 8 mm、 5 mm (另售) (选配遮罩符合 CIE No.15, DIN5033 Teil7 不适用)
重复性	标准偏差 E*ab 0.1 以内 (条件：以 10 秒间隔测量白色校正板 30 次)
所支持语言	中文、英文、日文
端口	USB2.0
观察条件	10° 观察角
观察光源	D65
显示内容	色差值、平均值 (~ 10 次)、合格判定
色差公式	(L*a*b*)、 (L*C*H*)、 E*ab (CIE1976)
数据储存量	标准色数据 + 测量数据合计*多1,000 个
合格判定项目	E*ab、 (L*a*b*)、 (L*C*H*)
操作温湿度范围	0 ~ 40 ° C ; 相对湿度 : 85% 以下 (温度为 35 ° C 时/无凝露)

存储温湿度范围	-20 ~ 40 ° C ; 相对湿度 : 85% 以下 (温度为 35 ° C 时/无凝露)
电源	4节5号镍氢充电电池、USB 总线电源或AC适配器 (另售)
尺寸	66mm (宽) × 158mm (高) × 85mm (长)
重量	420g (不含电池)

东莞森铭设备有限公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的检测仪器供应商，产品覆盖在印刷、油墨、塑料橡胶、电子产品、涂料涂装、纺织等行业，目前主营生产的产品：油墨印刷检测仪器、纸张检测仪器、光学检测仪器、塑料橡胶检测仪器、材料分析检测仪器等等。