

无机纤维喷涂机厂家 宏源防水 南京无机纤维喷涂

产品名称	无机纤维喷涂机厂家 宏源防水 南京无机纤维喷涂
公司名称	河南宏源新防水保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市范县杨集乡工业区
联系电话	18094210872

产品详情

河南宏源新防水保温材料有限公司 承接无机纤维喷涂 聚氨酯喷涂 聚脲喷涂 聚氨酯硬泡喷涂等工程，无机纤维喷涂设备，欢迎广大朋友前来合作！

将无机纤维棉和纤维喷涂粘结剂通过成套喷涂设备，经喷头端口充分混合后，以一定压力均匀喷涂在非采暖间顶表面，形成具有一定厚度的保温、吸声层的工艺，简称为无机纤维喷涂。经过自然干燥后，形成密闭、无接缝、整体稳定、有弹性的皮肤式的保温、吸声层。喷涂完成后其表面平整、纤维分布均匀，南京无机纤维喷涂，无影响使用的分层、孔洞、裂缝等缺陷。同时具有节能保温、吸声降噪、防火的三大功能。无机纤维喷涂层又分为软质无机纤维喷涂层和硬质无机纤维喷涂层。

地下车库的特点是：地下车库顶板上下两面分别为采暖区和非采暖区，冬季供热季节温差大，无机纤维喷涂设备厂家，通过上下区域相邻的楼板，以及与其相连的剪力墙、柱、梁等部位形成热流密集区，热量由上层住户的室内，向地下车库散失，热量损失非常严重。在新的《公共建筑节能设计标准》和《居住建筑节能设计标准》中，也对传热系数做出了不大于 $1.5W/m.K$ 和 $0.55W/m.K$ 的要求。地下车库是各类管线设施汇集区，梁柱错落，给保温材料安装造成了困难。地下车库又是车辆存放场所，要求保温材料的燃烧性能为不燃材料。

喷涂无机纤维后，从根本上解决了传统材料(岩棉、聚苯板、玻璃棉毡等型材)密闭性差、接缝多、与基层墙体不能满粘，安装工序复杂、易老化、变形等问题，新型无机纤维喷涂技术能够更好地解决能源损耗，降低运行成本，更大程度上提高了建筑的整体保温绝热性能。

无机纤维喷涂应用领域河南宏源新防水保温材料有限公司 承接无机纤维喷涂 聚氨酯喷涂 聚脲喷涂

聚氨酯硬泡喷涂等工程，欢迎广大朋友前来合作！

应用领域

地下室顶棚的保温(采暖间与非采暖间的分隔区域)

压型钢板屋面底面的保温吸声

设备机房、电梯井的保温隔声

异形(圆形及拱形)屋顶底面的吸声及保温

外墙干挂大理石、幕墙装饰内保温喷涂

图书馆、展览馆、博物馆、会议厅、教堂、学校、挑台等吸声保温

游泳馆、影剧院、音乐厅、候机厅、餐厅、舞厅、办公大楼、医院保温吸声

隧道、地铁、厂房等领域的保温吸声。

河南宏源新防水保温材料有限公司承接无机纤维喷涂 聚氨酯喷涂 聚脲喷涂 聚氨酯硬泡喷涂等工程，欢迎广大朋友前来合作！

SPR7装饰面层施工应用：

- 1、喷涂FCP装饰面层施工采用喷涂机直接在超细无机纤维保温层上喷涂，无需刮平处理。
- 2、超细无机纤维保温层施工完毕应符合喷涂FCP装饰面层的要求，无机纤维喷涂机厂家，保温基层表面平整度、纤维密度和孔洞率达不到要求时，不能喷涂装饰面层。
- 3、现场拌制粉料时应严格执行配比及施工顺序，并对怕污染设施进行遮盖防护设置后，方可施工。

无机纤维喷涂机厂家-宏源防水(在线咨询)-南京无机纤维喷涂由河南宏源新防水保温材料有限公司提供。河南宏源新防水保温材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宏源防水——您可信赖的朋友，公司地址：濮阳市范县杨集乡工业区，联系人：史经理。