

# 陶土板厂家电话 广东泰固源 甘孜陶土板

产品名称	陶土板厂家电话 广东泰固源 甘孜陶土板
公司名称	佛山市泰固源装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇和桂工业园B区顺利南路自编六号
联系电话	18022281598 18022281598

## 产品详情

### 适用范围

本工法适用于各种建筑结构形式、各种风格造型的内外墙为陶土板建筑，特别适用于铁路旅客车站、机场以及商务办公楼等大型建筑的外墙装饰，增加建筑物端庄、气派、典雅、新颖、古朴的时代艺术气息。因其具有自洁功能，在污染环境恶劣区域效果尤为明显。

### 工艺原理

采用挂件式安装系统，陶土板厂家报价，根据陶土板幕墙分格将龙骨与主体结构连接固定，形成的外墙装饰和外墙维护结构。采用螺栓连接将角钢连接件在竖龙骨上，通过铝挂件把陶土板固定在角钢连接件上。陶土板有自带的安装槽口，将铝挂件滑入槽中，陶土板与角钢连接件之间以弹性垫片分开。陶土板拼接的水平缝处于敞开状态，竖向缝安装有分密封胶条，它直接固定在竖龙骨上。通过调整与紧固角钢连接件及铝挂件螺栓，保证面板安装的整体平整度，达到施工质量验收要求。

单层陶板系统，陶土板厂家电话，以开放式（拼接缝不采用密封胶密封）拼挂方式，具有通风、排湿、隔热等功能，固定系统，陶板背面4根加筋肋的设计，采用通槽铝合金挂钩直接固定（非保温幕墙）在实心砖、混凝土的结构墙面上，或者固定在金属支撑框架（幕墙立柱）上，支撑框架再固定（保温幕墙）在结构墙体上。的抗冻融性（NF P 13.304，31.301）和抗冲击性（法准Q3等级，P 08.301，08.302）。正常风力下风压值为：立柱间距为600mm时，2000Pa；立柱间距为900mm时，1000Pa。整个系统安装经济、简便，广泛应用于gao档住宅、办公楼宇和外墙翻新等工程项目中。

干挂陶土板幕墙结构合理，受地域、气候诸条件影响小，安装便捷可独立更换，通过它的之处——低耗、环保、节能、耐久、自洁、色泽均匀以及华贵、自身的将装饰效果发挥至，创造了高科技与生态学之间的和谐，具有较高的品位，同玻璃、金属、石材等幕墙相比在经济上有较高的。我们经过工程实践，

改进施工工艺形成干挂陶土板幕墙施工工法对于提高工程质量，甘孜陶土板，加快施工进度，节能环保起到很大作用，具有良好的经济效益、环保效益及社会效益，值得广泛应用。

陶土板厂家电话-广东泰固源-甘孜陶土板由佛山市泰固源装饰材料有限公司提供。“陶土板,陶板”选择佛山市泰固源装饰材料有限公司，公司位于：佛山市南海区里水镇和桂工业园B区顺利南路自编六号，多年来，泰固源坚持为客户提供好的服务，联系人：朱总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。泰固源期待成为您的长期合作伙伴！