

工业双波高速护栏板 南京恒达交通

产品名称	工业双波高速护栏板 南京恒达交通
公司名称	南京恒达交通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市溧水区永阳街道秦淮大道288号
联系电话	13770800868 13770800868

产品详情

波形护栏板作为一般公路和高风险道路安全防撞设施，乡镇、农村公路护栏采用B级或C级波形护栏板，这两种波形护栏板主要体现在一起来看看：

- 1.与高速公路相比，城镇和农村公路车辆较少，车速较慢，通常使用4320*85*310*3的波形护栏板。圆形管柱直径114*4.5*1950，通过支架与螺钉连接栏板与立柱，表面防腐处理可选用热镀锌或喷塑。
- 2.乡间公路经常使用波形护栏板。使用4320*85*310*2.5波形护栏板，直径114*4.5*2100的圆形管柱，通过支架与螺栓连接，将波形护栏板与立柱通过支架连接，表面防腐处理可选用热镀锌或喷塑。
- 3、波形梁钢护栏板的基材为低碳钢，耐用。
- 4、波形梁钢护板基板浸在热镀锌池中，表面附着一层锌液，形成保护膜，对波性护栏板的表面起到了电化学保护作用，防止钢材材料从内到外生锈。经过塑粉喷涂，形成涂层。不论环境如何，波形梁钢护栏不会轻易生锈、褪色、压碎、脱落，颜色持久明亮，使用年限可达15-20年以上。
- 5、波形护栏板采用组合式设计，安装快捷方便。
- 6、波形梁钢护栏装饰性好，色彩丰富，工业双波高速护栏板，满足不同客户的个性化需求。
- 7、护栏板环保性好，不污染环境，解决了普通产品对建筑的污染问题。
- 8、波纹梁护栏具有良好的柔韧性。低碳钢的刚性和柔韧性使护栏产品具有更好的抗冲击性能。

高强度螺栓的头部成型，可以采用冷加工或采用热加工、滚压法成型螺纹，并经盐浴炉或辊底炉进行淬火。淬火温度宜选择在860*(3~880)℃之间，硝盐炉回火(340*(2~380)℃)处理，以提高其强度和硬度。为了增强高强度螺栓连接副的防锈能力和改善螺栓螺母之间的润滑状态，对其表面应做好润滑处理。高强度螺栓的螺母宜选用35号钢，并经适当的热处理工艺，35号钢的物理性能应符合《碳素结构钢技术条件

》(GB 699)的有关规定。螺母宜采用热墩成型，经热处理后加工，螺母应做润滑处理。工业双波高速护栏板-南京恒达交通由南京恒达交通工程有限公司提供。南京恒达交通工程有限公司位于南京市溧水区永阳街道秦淮大道288号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前恒达交通工程在其它中享有良好的声誉。恒达交通工程取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。恒达交通工程全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。