

# 电池固化室交期短 信阳电池固化室 琦意工业设备

产品名称	电池固化室交期短 信阳电池固化室 琦意工业设备
公司名称	上海琦意工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路189号
联系电话	17807593580 17807593580

## 产品详情

### 老化房的结构

#### 老化房的结构

围护结构：老化房围护结构一般采用保温板（双面彩色钢板，中间加保温材料）在现场拼装而成，房间尺，寸均根据客户要求设计。整个房间外表美观，电池固化室工业设备，结构牢固，同时安装方便快捷，施工期短。在房间墙上，根据需要可设置观察窗，方便在室外观察到室内产品测试情况。在墙上还配有不同电压的插座，以满足产品老化测试时的需要。

### 老化房测试架要求与定做

#### 老化房测试架要求与定做

测试架通常根据客户产品和要求进行设计制作，信阳电池固化室，一般测试架的设计要求结构稳固，操作方便，满足功能。在测试架上一般会布置电源线或随客户定制。老化房的特点：

1. 温度控制准确，精度高。由于采用了的风道系统设计及电控系统，能保持整个房间温度高度均匀性，大大高于同类产品。
2. 房间设定温度范围广，连续可调。在常温~60 范围内可任意设定。若客户特别要求，可设计更高温度产品。
3. 房内多点温度滚动显示，监察准确，清晰。
4. 系统保护功能齐全，能确保安全长期稳定无故障运行。

5. 外形美观，电池固化室交期短，施工方便，施工周期短。

技术参数：

外型尺寸：根据现场位置及客户要求确定。

温度范围：常温~60 自由设定（特殊要求除外）。

温度均匀度：  $\pm 3$

温度波动度：  $\pm 3$

保护功能：超温报警，风机故障等报警。

#### 老化房与物品距离要求

老化区域3米范围内，电池固化室环境仓，不能摆放危化品。老化人员在吃饭时，要安排好人员值班，值班人员需不停检查各老化设备的安全问

题，不能静坐在等待，发现电器线路问题或炸机问题要立及断电，及时通知设备或工程人员处理

#### (1) 加热系统

(1) 采用定制不锈钢发热管，控制性稳定。

(2) 加热系统采用热风循环加热方式，温度分布均匀，与老化用电系统完全独立，不影响控制线路。

温度控制输出功率均经由微电脑演算，根据内负荷大小自动控制加热功率，以达精度与效率的用电效益，更加环保、节能

电池固化室交期短-信阳电池固化室-琦意工业设备(查看)由上海琦意工业设备有限公司提供。上海琦意工业设备有限公司为客户提供“高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,大型步入式高低温试验室”等业务，公司拥有“琦意”等品牌，专注于试验机等行业。，在上海市松江区佘山工业园区强业路189号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：马多奥。