

西门子中国授权总代理商大连代理

产品名称	西门子中国授权总代理商大连代理
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC模块 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

西门子中国授权总代理商大连代理

2.4更改CPU的工作模式

S7-200 SMART

40

系统手册, 09/2015, A5E03822234-AC

2.4

更改CPU的工作模式

CPU有以下两种工作模式：STOP模式和RUN模式。CPU正面的状态LED指示当前

工作模式。在STOP模式下，CPU不执行任何程序，而用户可以下载程序块。在RUN

模式下，CPU会执行相关程序；但用户仍可下载程序块。

将CPU置于RUN模式

1.在PLC菜单功能区或程序编辑器工具栏中单击“运行”(RUN)按钮：

2.提示时，单击“确定”(OK)更改CPU的工作模式。

可监视STEP 7-Micro/WIN SMART中的程序，方法是在“调试”(Debug)菜单功能区或程

序编辑器工具栏中单击“程序状态”(Program Status)按钮。STEP 7-Micro/WIN SMART 显示指令值。

将CPU置于STOP模式

若要停止程序，需单击“停止”(STOP)按钮，并确认有关将CPU置于STOP模式的提示。也可在程序逻辑中包括STOP指令，以将CPU置于STOP模式。S7-200 SMART

41

安装西门子代理商-山西经销商

3

3.1

S7-200 SMART设备安装准则

S7-200 SMART设备设计得易于安装。S7-200 SMART可采用水平或垂直方式安装在面板或标准DIN导轨上。S7-200 SMART体积小，用户能*有效地利用空间。

警告西门子代理商-山西经销商

S7-200 SMART PLC安装的安全要求

S7-200 SMART PLC是敞开式控制器。必须将PLC安装在机柜、控制柜或电控室内。

**获得授权的相关人员可以打开机柜、控制柜或进入电控室。

不遵守这些安装要求可能导致人员死亡或重伤和/或设备损坏。

安装PLC时务必遵守这些要求。西门子代理商-山西经销商

将设备与热源、高压和电气噪声隔离开

作为布置系统中各种设备的基本规则，必须将产生高压和高电噪声的设备与PLC等低压逻辑型设备隔离开。

在面板上配置PLC的布局时，应注意发热设备并将电子型设备安装在控制柜中温度较低的区域。少暴露在高温环境中可延长所有电子设备的使用寿命。

还要考虑面板中设备的布线。避免将低压信号线和通信电缆铺设在具有交流电源线和能量*开关直流线的槽中。

西门子中国授权总代理商大连代理