

# 事通地坪 天津环氧地坪材料 天津环氧地坪材料

产品名称	事通地坪 天津环氧地坪材料 天津环氧地坪材料
公司名称	天津事通地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区杨村泉州北路18号B座220-35（集中办公区）
联系电话	18322521678

## 产品详情

### 天津环氧自流平建筑施工

天津环氧自流平建筑施工是需要很高的技术的，每一种产品的使用都要严格遵守它们的使用规范，这样建筑的成品才是高质量、重环保的建筑物。所以，环氧地坪的施工尤其要注意施工工艺，这样才能够很好地保证地坪终的质量。

### 天津环氧自流平

环氧地坪有很好的耐磨性和美观性以及洁净度高，被应用于很多场所。环氧地坪表面看上去很光滑洁净，它还有着很好的防滑性，很多住宅小区的地下车库都是使用环氧地坪。

天津环氧地坪施工的优点有哪些？

天津环氧地坪施工的优点有哪些？

一、耐磨性好、色彩鲜艳、富有弹性、安全舒适、附着力强、延伸性好；

二、抗静电效果优良持久、不受时间、温度、湿度等影响；防尘、防潮、耐磨；表面光洁平整；

三、耐重击、重荷载、机械性能优、抗渗透，无裂缝、无接缝、收率水、耐油污，耐一般化腐蚀；

四、便于清洁，施工快捷，维护方便。

五、耐化工腐蚀。

缺点:

施工时气味大，有挥发性物质溢出。耐侯差、易粉化、老化、不能在室外使用。

操作方法

### 天津环氧地坪施工

天津环氧地坪施工的解决办法：冬季低温环境下，涂料固化速度变慢，状态变粘稠，天津环氧地坪材料价格，施工难度加大，涂料本身质量下降。但尽管冬季环氧地坪漆施工难度大，质量难保证，但如果工程确实需要再冬季或低温环境下施工，则可参考如下的办法。

1、 隔开低温时段。环氧地坪漆施工时，天津环氧地坪材料哪家好，尽量隔开低温时段，天津环氧地坪材料，上午10点后再开始施工，下午3点停止施工，减少低温的影响。2、 增加室温。冬季施工建议在室内进行，室内温度较高增加室内温度，把温度提高到5度以上，这样也可以在冬季施工。北方很多厂房有供暖气，可在施工前和施工中开放暖气供应。3、 添加溶剂。可适量添加挥发速率较快的溶剂，这样可以解决地坪漆在低温下黏度大，缺乏流平性的问题。4、 涂料加热。可将地坪涂料储存在温暖的环境中或用热水、蒸气加热涂料(可能造成涂料质量的下降)。当温热涂料时，除非采用特别的涂料加热设备，其温度不要超过38 。涂料闪点低于38 时，加热温度不得超过其闪点注意不要让蒸汽或热水进入涂料内。

同时我们还应该对天津环氧地坪施工注意事项做如下分析:雾气时不宜施工。如果施工场地不是密封空间，遇到雾气或霜雪等气候，不能施工。如果地坪表面蒙有水汽，天津环氧地坪材料销售，也不宜进行施工。延长施工间隔。冬季低温环境下，地坪漆固化时间变长，所以施工工序之间的时间间隔需要延长，必须测定涂膜确实实干后再施工下一层，否则容易出现渗色、涂膜脱层等涂膜问题。

事通地坪(图)-天津环氧地坪材料价格-天津环氧地坪材料由天津事通地坪工程有限公司提供。天津事通地坪工程有限公司是从事“环氧地坪漆,环氧自流平,固化地坪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：董经理。同时本公司还是从事环氧地坪施工，天津环氧地坪，环氧地坪施工厂家的厂家，欢迎来电咨询。

