

铲运机专用电缆，铲运机电缆

产品名称	铲运机专用电缆，铲运机电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:KBOFLEX 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

产品详情

为了防止铲运机专用电缆在运行时出现故障，常把电缆放入电缆拖链中，对电缆形成保护，并且电缆还能随脱链实现来回移动而不易磨损，铲运机专用电缆使用了聚醚型聚氨酯PUR复合料作为外护套，可以防止在使用过程中出现的纠缠、磨损、抗脱、钩挂和散乱等问题，同时能电磁屏蔽抗干扰性强。铲运机专用电缆，铲运机电缆，上海科邦特种电缆厂。铲运机专用电缆适用于干燥或潮湿的室内、无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装、特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合。

铲运机专用电缆广泛应用于机床，智能数控机床，立车，玻璃机械，木工机械，机器人机械手，切割机，雕刻机，门窗机械等多种机械设备。铲运机专用电缆，铲运机电缆，上海科邦特种电缆厂。铲运机专用电缆耐弯曲，耐折，防水、防油、耐寒、抗紫外线、耐磨、阻燃，弯曲寿命800万次以上。本产品具有高度柔软的特性，广泛应用于作控制连接线，在有弯曲要求的控制单元中，专为在持续弯曲自由移动无拉力和强制运动的拖链系统中，同时能保持电缆柔软移动的场合的要求。

铲运机专用电缆结构：

导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295class6标准

绝缘：高机械性能TPEE绝缘

芯线颜色：数字标号或者颜色区分（可以根据客户要求来生产，定制）

屏蔽：防氧化镀锡铜网编织屏蔽，编织密度 85%以上，可有效防止各种信号的干扰

外护套：聚醚型聚氨酯PUR复合料

外护套颜色：灰色，黑色，橙色（可根据客户要求定制）

铲运机专用电缆技术参数：

工作电压 U_0/U ：0.6/1kV

测试电压：3000V

绝缘电阻：10M /km (20)

弯曲半径：固定安装：6*D

移动安装：10*D

使用温度：-45 ~120

阻燃特性：参照VDE 0472-804部分B类测试标准，和IEC 60332-1

符合认证：CE RoHS