

# 外墙保温泡沫板 外墙保温泡沫 南京嘉宏eps泡沫

产品名称	外墙保温泡沫板 外墙保温泡沫 南京嘉宏eps泡沫
公司名称	南京嘉宏包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市溧水区和凤镇凤翔路
联系电话	18955335780 18955335780

## 产品详情

泡沫板的隔热性能是判断泡沫板质量标准之一，对于泡沫板的隔热性能我们有必要多做一些了解，不论我们是消费者还是经销商，多了解一下对我们选购泡沫板是有一定的帮助的。

泡沫板的保温隔热性具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，外墙保温泡沫板，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定，相对于发泡聚氨酯80%的闭孔率，优势不言而喻。实践证明20mm厚的XPS挤塑保温板，外墙保温泡沫板价格，其保温效果相当于50mm厚发泡聚，120mm厚水泥珍珠岩。

因此泡沫板是目前建筑保温的佳之选的高强度抗压性由于XPS板的特殊结构，外墙保温泡沫，其抗压强度极高、抗冲击性极强，根据XPS的不同型号及厚度其抗压强度达到150~500Kpa以上，能承受各系统地面荷载，广泛应用于地热工程、高速公路、机场跑道、广场地面、大型冷库等等。

由聚树脂制成的聚外墙保温泡沫。聚外墙保温泡沫根据生产工艺不同分为模塑聚苯板（EPS）和挤塑聚苯板（XPS）两种。

挤塑聚泡沫保温板（XPS）（以下简称挤塑聚外墙保温泡沫）是一种独立的封闭气泡结构。是一种导热系数低、耐高压、防潮、透气、不吸水、重量轻、耐腐蚀、使用寿命长的环保保温材料。

### 良好的保温性能

挤塑聚苯保温板（XPS）的导热系数为0.028w/（m.k），远低于其他保温材料[木塑聚苯板（EPS）、发泡聚氨酯、保温砂浆、水泥珍珠岩等]。具有良好的保温性能、稳定的化学结构、物理结构（保证保温性能的耐久性和稳定性）和底线膨胀率，是目前很好的建筑保温材料之一。

由于产品技术的成熟度、建筑设计部门的认知度、安装技术的配套、产品与安装标准的规范、人们的使用习惯、以及价格等方面的因素，都会影响该产品的市场推广速度，要将巨大的市场潜力变为真正的市场需求，使酚醛泡沫板风管成为中央空调风管的主导产品，在进一步完善泡沫板产品生产技术、满足市场需求的同时，应加快开发设备，提高发泡产率，降低生产成本，有关部门应尽快成立行业管理协调组织，制定酚醛泡沫风管，维护市场的正常竞争。酚醛板可以通过化学和物理方法进行性能提升。达到增加防火等级、抗压强度、改善缺点的目的。化学方法通过一些助剂的添加改变泡沫板分子结构来实现，物理方法实施较为简便，外墙保温泡沫厂，可以通过其他材料的复合来实现某方面性能的提升。目前常用的方法就是在酚醛泡沫板表面喷涂界面剂，喷涂两层以上，泡沫板防火等级可达级。广泛用于外墙保温工程和防火隔离带工程。 外墙保温泡沫板价格-外墙保温泡沫-

南京嘉宏eps泡沫由南京嘉宏包装有限公司提供。南京嘉宏包装有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏南京的塑料盒等行业积累了大批忠诚的客户。南京嘉宏包装带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！