

瑞银模板租赁 巩义挡土墙钢模板租赁

产品名称	瑞银模板租赁 巩义挡土墙钢模板租赁
公司名称	郑州瑞银模板租赁有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市新密市刘寨镇321省道于盛润路交叉口向南1公里
联系电话	18137777978 18137777978

产品详情

模板是保证防撞护栏各部尺寸和外观质量的基础，那么挡土墙钢模板租赁该怎么制作呢，下面【郑州瑞银模板租赁有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

防撞护栏施工采用定制的钢模板，钢模板具有刚度大、平整度好、不易变形等优点，在使用过程中不易产生变形，能够保证混凝土表面平整光洁，线条顺直。其次钢模板周转次数多，长期效益好。模面钢板采用5mm厚的新钢板一次冲压成型，具有良好的整体性。每一块挡土墙钢模板租赁顺桥向长1.25m，模板外侧的加劲肋间距为30cm左右，主要是保证模板在使用过程和吊装过程中不易变形。

【郑州瑞银模板租赁有限公司】以严格的管理、优良的挡土墙钢模板租赁产品使客户得到理想的回报。如果您有这方面的需求请与我们联系。

挡土墙钢模板租赁易于安装和拆卸，在运输模板时也可以缩减占用车辆，那么它是怎么施工的呢，下面【郑州瑞银模板租赁有限公司】来带大家了解一下吧。

挡土墙钢模板租赁在正式安装使用前应将表面砂浆、水泥浆及浮锈等污染物清除干净，并用抛光机进行抛光，采用脱模剂将模板表面涂抹均匀，沿防撞护栏内侧50cm处顺桥向在桥面铺装层预埋一排间距为60cm的钢筋耳环作为模板固定，内侧模板和预埋耳环钢筋之间采用花兰丝紧固，拆模后应将钢筋耳环紧贴桥面予以清除。

以上内容就是关于挡土墙钢模板租赁的施工方法的内容，希望对大家有所帮助，【郑州瑞银模板租赁有限公司】提供优良的挡土墙钢模板租赁供广大用户租赁，如果您有这方面的需求，欢迎与我们联系。

挡土墙钢模板租赁一直都是以其功能性为主要的交通设施之一，它以诸多特点得以被广泛应用，下面【郑州瑞银模板租赁有限公司】来带大家了解一下吧。

当挡土墙钢模板租赁受到意外损坏时，无需整体更换，只需用工具更换损坏部分，使市政及交管部门能在安装及维护方面节约大量财力、人力。由于挡土墙钢模板租赁断面尺寸基本上是下大上小，模板加固时一定要通过预埋钢筋将模板压住，防止浇筑混凝土时模板上浮。

【郑州瑞银模板租赁有限公司】立足产品质量，坚持诚信经营，以生产技术，先进生产设备，高超技艺人员，确保每个挡土墙钢模板租赁产品的品质，欢迎您的咨询。