

# 微型防爆正压柜厂家 防爆正压柜厂家 通安防爆空调生产厂家

产品名称	微型防爆正压柜厂家 防爆正压柜厂家 通安防爆空调生产厂家
公司名称	南阳通安防爆电机电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市高新区
联系电话	15036200023

## 产品详情

南阳通安防爆主营产品：防爆空调、防爆控制箱、防爆正压柜、防爆除湿机、防爆暖风机、防爆风机盘管、防爆恒温恒湿空调、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、工业冷冻机组等。其优良的产品内在质量、可靠，能为您的生产作业环境和办公环境带来舒适。

### 使用防爆暖风机要注意什么

#### 安全保护注意事项

暖风机的出风管及送出的空气温度可能非常高，要小心避免灼伤；

使用的空气若含有、气体时，不锈钢防爆正压柜厂家，其浓度必须稀释到的1/50~1/100以下；

出现突发事故，可直接按急刹挚关机，待安全得到保证后，粉尘防爆正压柜厂家，方可复位恢复工作。

南阳通安防爆主营产品：防爆空调、防爆控制箱、防爆正压柜、防爆除湿机、防爆暖风机、防爆风机盘管、防爆恒温恒湿空调、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、工业冷冻机组等。其优良的产品内在质量、可靠，防爆正压柜厂家，能为您的生产作业环境和办公环境带来舒适。

现如今防爆暖风机在工业中被广泛使用，在选购防爆暖风机的时候要考虑生产厂家的资质条件，以及防爆暖风机的安全性能、节能、品质等方面。

防爆暖风机属于以电能为热源的大功率供暖产品，具有加热功率大、制热量强、制热不受室外温度影响、价格低、外形美观、噪音低、不需要安装，定温定时等优点，但是，对使用环境有一定的要求，如：暖风机使用环境要求空气中无粘性和纤维物质，含尘量和其它固体杂质的含量不大于100mg/m<sup>3</sup>。；暖风机使用环境要求工作时环境温度在-10 ~40 之间；湿度在85%(不结露)以内；电暖风机使用环境要求海拔高度不超过1000m

防爆暖风机这种防爆产品经常被使用在石油、化工、煤炭等一些工业部门，石油化工企业选用密闭的容器、管道和密封质量好的阀门，以避免工艺设备中的可燃性物质泄露到环境中。化工厂常常采用有房顶无墙壁的厂房，改善自然通风效果，或者采用强制通风（机械通风），使环境中的可燃性物质的浓度低于下限，达到避免危险的目的。

南阳通安防爆主营产品：防爆空调、防爆控制箱、防爆正压柜、防爆除湿机、防爆暖风机、防爆风机盘管、防爆恒温恒湿空调、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、工业冷冻机组等。其优良的产品内在质量、可靠，能为您的生产作业环境和办公环境带来舒适。

在使用防爆控制柜时，可能会产生一些问题，比如电磁干扰、电源和控制电路的分离。

电源和控制电路的分离：为了帮助区分它们，请注意使用中的导体尺寸和颜色编码方案。控制电路接线通常为16 AWG或18 AWG。电源导体通常不小于12 AWG并且通常相当大。接地导体为白色，微型防爆正压柜厂家，灰色，或在除绿色，蓝色或橙色外的颜色绝缘层上具有三个连续的白色条纹。白色带蓝色条纹的控制电路导线是直流控制电路的接地导线。橙色或白色带橙色条纹的控制线都是未接地的导体，在主电源断开开关关闭后仍保持通电状态。另外，红色绝缘表示交流控制电路中未接地的导体，蓝色绝缘表示直流控制电路中未接地的导体。作为多芯电缆的一部分进入机柜的导体可以具有不同的配色方案。根据需要参考接线图。机柜中未接地的三相电源导线没有颜色编码限制。通常，棕色，橙色和黄色分别用于480-V相A，B和C。黑色，红色和蓝色分别用于208V或240V相A，B和C。识别和分离电线时要小心。了解机柜内使用的颜色编码方案。如有疑问，请使用数字表验证各个端子的电压水平。

微型防爆正压柜厂家-防爆正压柜厂家-通安防爆空调生产厂家由南阳通安防爆电机电气有限公司提供。微型防爆正压柜厂家-防爆正压柜厂家-通安防爆空调生产厂家是南阳通安防爆电机电气有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。同时本公司还是从事防爆正压柜，pxk防爆正压柜，防爆正压柜厂家的厂家，欢迎来电咨询。