

气动调胶设备 昆山成源丰机电设备 连云港气动调胶

产品名称	气动调胶设备 昆山成源丰机电设备 连云港气动调胶
公司名称	昆山成源丰机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市开发区青阳南路285号2号房
联系电话	15950925249

产品详情

胶液的调配(调胶)：将胶粘剂及其辅液(防水剂、固化剂、缓冲剂、水、防火剂、防霉剂等)按工艺要求，连云港气动调胶，均匀混合。调胶要求:1)所有液体必须搅拌均匀。2)计量要准确调胶后，一般要求胶的活性期为3~4小时，夏天停机两小时以上，必须清理掉或加氨水等缓冲剂。

调胶系统：调胶系统就是按工艺要求，将胶粘剂及其他添加剂按规定比例混合均匀。

丙酮回收机机器保养注意事项：1.所有定期保养工作请在室温下进行。2.请戴工作手套、保护眼镜、保护面罩。3.确认桶子是空的。4.切掉机器电源。5.只有有关电力方面的操作，请由电工处理。日保养：1.每次回收前，气动调胶设备供应，必须检查蒸汽管路是否通畅或泄漏。2.每次温度设定，必须由特定及训练工作人员来执行。3.每次回收完毕，请把桶槽清理干净。4.每天做完回收，请把桶盖、垫圈及机器表面清理干净。

(4)低含水率不利的影晌： 水的吸附作用较高； 表面粗糙(由于木片塑)； 减慢热传导； 延长闭合到预定温度的时间； 刨花脆性大，塑性大，塑性差，热压要求较大的压力，而达到要求的压缩比。联系前面刨花干燥方面所讲的相关因素； 板坯表面有时会被吹走(边部)为保证质量，一般要求拌胶后刨花含水率控制在:表层: 12~14%; 芯层:8~10%.刨花板产品含水率为5~11%。

气动调胶设备-昆山成源丰机电设备-连云港气动调胶由昆山成源丰机电设备有限公司提供。昆山成源丰机电设备有限公司是从事“ 机电设备，节能设备，机械设备，自动化设备 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：罗经理。