

sy60单体支柱压力表

产品名称	sy60单体支柱压力表
公司名称	山东昊洲矿业安全装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区道朗镇
联系电话	15020830198 15020830198

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东昊洲矿业安全装备有限公司

数显单体支柱压力表使用方法

5往返推拉手把，这期间压力表上指示出压力并迅速上升。当上升速度突然下降，随之压力又不再上升时，说明高压液体已把三用阀中的单向阀（球形）打开。这时压力表上指示的压力即为支柱内的压力。推拉受把的次数，一般为二至三次；

6记下压力表上指示的压力值后，放松手把，测压仪随即卸压；

7欲使支柱增压，可连续推拉手把使之增压；

8顺时针转动U型锁紧套，即可取下U型锁紧套和壳体。

SY-60型增压式单体液压支柱测力计是在SY-60A和SY-60B型两种支柱压力检测仪的基础上，经改进而成的一种新型式的检测单体液压支柱压力的仪器，它集中了以上两种仪器的优点，解决了以上两种仪器存在的

问题，并秦键零件柱塞采用了不锈钢材料，其突出的优点是：（1）利用向支柱内注液的方式测定支柱内液体的压力，sy60单体支柱压力表，有效的保证了支护的安全；（2）能自动排气，手把摇动一次即可充液测压成功，操作非常方便；（3）结构简单、密封件少、不怕锈蚀、寿命长；（4）体积小、重量轻、携带方便；（5）可连续向支柱内充液，使支柱增压。是目前检测单体液压支柱压力zui理想的仪器。

DZ-CL-2单体支柱测力计，DZ单体支柱测压表 两巷超前支护压力抽检

（1）单体液压支柱

- 1) 每小班必须对超前支护范围支护单体进行抽检测压，上、下风巷各需配路至少3块完好的单体压力表。
 - 2) 0~15m范围内，单排单体抽检率不低于40%（5m范围内抽检2根）。
 - 3) 15~50m范围内，单排单体抽检率不低于20%（5m范围内抽检1根）。
 - 4) 单体压力表读数达到6.4MPa以上为合格。
 - 5) 两巷支护压力抽检记录表正反面打印，正面打印运顺；反面打印轨顺。
- sy60单体支柱压力表由山东昊洲矿业安全装备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东昊洲矿业安全装备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为装卸设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!