

定做烧机房试验仪器 标承实验仪器厂家 台州定做烧机房

产品名称	定做烧机房试验仪器 标承实验仪器厂家 台州定做烧机房
公司名称	上海标承实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路18号
联系电话	15021616898

产品详情

老化房的使用环境和安全注意事项

安装位置及安装条件

* 安装位置应考虑本机的散热率及平常容易检查维护之场所

*老化房安装条件：

- 1、设置平坦无振动之地面（请用水平仪检查）
- 2、选择通风良好，且勿受阳光直接照射，忌雨淋。
- 3、本机应远离热源及燃，爆物质
- 4、供电线路应尽可能缩短
- 5、请选择尘埃湿气较少且通风良好之地点安装
- 6、环境温度：5至35
- 7、相对湿度 85%R.H
- 8、大气压：86 ~ 106Kpa

老化房禁止；

- 1：燃、、易挥发性物质试样的试验及储存

- 2：腐蚀性物质试样的试验及储存
- 3：生物试样的试验或储存
- 4：强电磁发射源试样的试验及储存

老化房的特点及结构

一、特点：

- 1.外采用SECC钢板、精粉体烤漆处理；内采用SUS不锈钢.
- 2.全新耐高温长轴马达.
- 3.涡轮风扇.
- 4.硅胶迫紧（Sillcon packing）.
- 5.超温保护，超负载自动断电系统.
- 6.循环系统:强制水平送风循环.
- 7.温控器:PID微电脑控制，全自动恒温，温度迅速补偿功能.
- 8.计时器:温到计时，定做烧机房试验仪器，时到断电报警指示.

二、箱体结构：

- 1.内材质为SUS304镜面不锈钢，内腔洁净光滑，易于清洁且不留残渣，耐腐蚀性强。所有内部材质使用低污染的材质，内桶全部采用无痕焊接。
- 2.外材质为SECC钢板，板厚为1.5mm 精粉体烤漆处理。
- 3.保温材质为进口高密度玻璃岩棉，隔热性好，定做烧机房交期短，zui大限度地保证温度保温性，防密之迫紧材质为耐高温硅胶，可长时间承受高温

上海标承实验仪器有限公司

铝制产品老化注意事项

老化班长要对各老化区的进度进行跟踪，但一定要确保在规定的时间内老化。（特殊情况要得到批准），不可不老化直接流到

Q50工位。老化班长要做好产品上架、下架、老化过程的防护工作，定做烧机房科学化设置，特别是如一些铝外壳，喷油的外壳等比较容易碰花的，台州定做烧机房，一定要垫气泡膜作好保护

铝制产品老化注意事项

老化班长要对各老化区的进度进行跟踪，但一定要确保在规定的时间内老化。（特殊情况要得到批准），不可不老化直接流到

Q50工位。老化班长要做好产品上架、下架、老化过程的防护工作，特别是如一些铝外壳，喷油的外壳等比较容易碰花的，一定要垫气泡膜作好保护

定做烧机房试验仪器-标承实验仪器厂家-台州定做烧机房由上海标承实验仪器有限公司提供。上海标承实验仪器有限公司是从事“各类电热鼓风干燥箱,高低温试验箱,高低温恒定湿热试验箱等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。