

道澗职业衬衫订制 职业衬衫订制生产商 旺龙制衣厂

产品名称	道澗职业衬衫订制 职业衬衫订制生产商 旺龙制衣厂
公司名称	东莞市旺龙服装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市寮步镇横坑松溪路75号
联系电话	13798887455 13798887455

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市旺龙服装有限公司

3、涤纶衬衣洗刷办法

先用冷水浸泡 15 分钟，然后用通常合成洗刷剂洗刷，洗液温度不宜超越 45 。领口、袖口较脏处可用毛刷冲洗。洗后，漂洗净，可轻拧绞，道澗职业衬衫订制，置阴凉通风处晒干，不行曝晒，不宜烘干，避免因热生皱。

4、粘胶纤维衬衣洗刷办法

粘胶纤维缩水率大，湿强度低，水洗时要随洗随浸，不行长期浸泡。粘胶纤维织物遇水会发硬，洗刷时要轻洗，避免起毛或裂口。用中性洗刷剂或低碱洗刷剂。洗刷液温度不能超越 45 。洗后，把衣服叠起来，大把地挤掉水份，切忌拧绞。洗后忌曝晒，应在阴凉或通风处暴晒。

烫西服快的办法：

一：将一条棉毯叠成三层铺在桌子上，用一块旧白布铺在上面，再准备白细布一块、小棉枕头一个。

二：先熨烫西装的前襟贴边，将贴边的内衬铺平，垫上水布熨，熨烫后用手抻一抻，使两个贴边的长短相同齐。

三：接着熨领子，先垫上水布轻熨领子的正面，消除边角的碎褶，然后翻过来垫上水布熨领底，领子翻开熨时要垫上小棉枕头，上端可压死，近扣眼的下端不要压死。

四：熨袖子时，可将小棉枕头塞入袖子来熨。

五：熨烫前身时，先将胸衬铺平，职业衬衫订制生产厂家，明兜摆正，暗兜布也摆平，前襟抻正与底边成直角，然后摆上水布烫熨。

5、羊毛衬衣的洗刷办法

羊毛不耐碱，故要用中性洗刷剂或皂片进行洗刷。羊毛织物在30 以上的水溶液中会缩短变形，故洗刷浴温度不宜超越40 。通常用室温（25 ）水制造洗刷剂水溶液。洗刷时切忌用搓板搓洗，即运用洗衣机洗刷，应当轻洗，洗刷时刻也不宜过长，以避免缩绒。

洗刷后不要拧绞，用手揉捏除掉水分，职业衬衫订制生产商，然后沥干。用洗衣机脱水时以半分钟为宜。应在阴凉通风处暴晒，不要在强日光下曝晒，以避免织物失去光泽和弹性以及致使强力的降低。

道滘职业衬衫订制-职业衬衫订制生产商-旺龙制衣厂(推荐商家)由东莞市旺龙服装有限公司提供。东莞市旺龙服装有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东东莞的制服、工作服等行业积累了大批忠诚的客户。旺龙制衣厂带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！