

苏州厨房油烟机排烟管道 艾特源暖通诚信经营

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 苏州厨房油烟机排烟管道 艾特源暖通诚信经营 |
| 公司名称 | 苏州艾特源暖通工程设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇宝带西路与木东路叉口向西150米 |
| 联系电话 | 18913093211 18913093211 |

产品详情

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要从事厨房油烟净化工程，厂房通风降温工程，通风管道制作加工，油烟管道安装工程，螺旋风管加工，白铁通风管道加工等通风服务，主要服务领域在苏州周边，包括昆山，南京，上海，吴江、嘉兴，常州，镇江，无锡等地。我们是一家针对酒店厨房，厂房车间通风排烟管道制作，生产加工，安装，维修改造为一体的实力商家，公司拥有先进的风管加工和生产设备，油烟净化设备，有着5年以上的施工团队，成熟的作业施工体系，更是一家有实力有管理制度有良好服务精神的的企业。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要经营——苏州白铁通风工程，苏州通风管道加工，苏州通风降温工程。

工厂车间怎么降温，在炎热的夏季是很多老板头痛的问题，厨房油烟机排烟管道施工工程，工厂车间降温系统有哪些？

第一，比如说，安装电风扇，吊扇，落地扇，牛角扇等等这个也是属于车间降温的方式之一。

第二，安装，中央空调，天花机，柜式空调，水冷柜式空调，风管机等等。

第三，安装水冷空调，环保空调，水帘风机，负压风机等等。

第四，如车间结构是镀锌结构，及车间是顶楼，可安装喷雾系统在车间顶上。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要经营——苏州油烟管道加工，苏州厨房油烟机排烟管道，苏州螺旋风管安装，苏州通风排气工程。

降温

厂房降温设备降温适用于：

工人工位相对固定

热源在整个空间散布

给工人x大舒适度

车间面积较大

x小成本设计

我们是一家针对酒店厨房，厂房车间通风排烟管道制作，生产加工，安装，维修改造为一体的实力商家，厨房油烟机排烟管道工程，公司拥有先进的风管加工和生产设备，油烟净化设备，有着5年以上的施工团队，成熟的作业施工体系，更是一家有实力有管理制度有良好服务精神的的企业。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要经营——苏州白铁通风工程，苏州通风管道加工，厨房油烟机排烟管道设计安装，苏州通风降温工程。

自动卷绕式过滤器运转不正常

- 1、表现形式：过滤器滤料走偏，滤料不能自动卷绕。
- 2、危害性：空气过滤器不能正常运转，影响空调系统的使用效果。
- 3、产生的原因分析：
 - 、过滤器的框架在空调器内暗装得不平整；
 - 、上滤料筒与下滤料筒不平行；
 - 、过滤器的滤料卷的松紧不一；
 - 、压差调节装置不灵敏；

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要经营——苏州油烟管道加工，苏州螺旋风管安装，苏州通风排气工程。

球形喷口

- 1、用于自由射流，高大空间集中送风（商业中庭、机场）；
- 2、根据工差来选取球形喷口。

百叶风口

单层：百叶调角度，一般空调常用；

双层：对开叶片调风量，两层百叶调角度；

适用：有导向功能的送风要求。民用空调系统常用。

活动双层百叶送风口

(1) 可与风机盘管配套，或者用于集中式空调系统；

(2) 风口的叶片可在0~90度的范围内任意调节，从而得到不同的送风距离和扩散角配合对开多叶调节阀，可以调节风量。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要从事厨房油烟净化工程，厂房通风降温工程，通风管道制作加工，油烟管道安装工程，螺旋风管加工，白铁通风管道加工等通风服务，主要服务领域在苏州周边，包括昆山，南京，上海，吴江、嘉兴，常州，镇江，无锡等地。我们是一家针对酒店厨房，厂房车间通风排烟管道制作，生产加工，安装，维修改造为一体的实力商家，公司拥有先进的风管加工和生产设备，油烟净化设备，有着5年以上的施工团队，成熟的作业施工体系，更是一家有实力有管理制度有良好服务精神的企业。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要经营——苏州白铁通风工程，苏州通风管道加工，苏州通风降温工程。

风管加工

根据风管长边尺寸进行合适的选料。按正确的放样进行制作。

风管翻边时，翻边应留有不小于6mm的余量，翻边不能遮住螺栓孔，咬口边要用剪刀进行倒角或开角，且不开裂，形成弧形翻边。若翻边四角开裂，应采用锡焊或密封胶填补，防止风管漏风风管板材厚度小于1.2mm时可以采用联合角或按扣式咬口，大于1.2mm时采用焊接。

风管成型后与法兰连接采用铆接，铆钉距风管壁距离不得大于50mm，各铆钉间距不得大于150mm。

矩形风管长边大于630mm（保温风管大于800mm），长边尺寸大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m²，中高压风管大于1.0m²时必须采取加固措施。

圆形风管（不包括螺旋风管）直径 800mm，且其管段长度大于1250mm或总表面积大于4m²时必须采取加固措施。

风管边长 630mm，L 1250mm以上，不保温风管的加固框角铁可以比法兰角铁小1号。

苏州厨房油烟机排烟管道-艾特源暖通诚信经营由苏州艾特源暖通工程设备有限公司提供。苏州厨房油烟机排烟管道-艾特源暖通诚信经营是苏州艾特源暖通工程设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘金生。同时本公司还是从事苏州厂房通风

, 苏州车间通风, 苏州通风降温工程的服务商, 欢迎来电咨询。