

高精度针头 DEDT 0 (V)

产品名称	高精度针头 DEDT 0 (V)
公司名称	苏州工业园区翔宇电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:DEDT 型号:0.150.20.250.3 电源电压:0 (V)
公司地址	苏州工业园区科成路2号瑞苏科技园601室
联系电话	0512-67065075 13815267065

产品详情

品牌	DEDT	型号	0.15 0.2 0.25 0.3
电源电压	0 (V)	功率	0 (W)
空气源	0	吐出时间调节	0.001 (S)
吐出频率	1000 (次/分)	最小吐出量	0.0001 (ml)

精密针头由铜和sus303制成，采用独特的工艺，保证了液体顺畅微量流出,一体精密针头，采用sus303材质一体构造，保证了液体超群的流动性，实现了高精度的微量流出控制。

tt斜式塑料针头设计独特，流动顺畅，适用大部分流体，pe材质内含uv光线遮蔽添加剂，每盒100支
色泽 规格 内径 (mm) 橄榄 14g 1.54 灰色 16g 1.19 绿色 18g 0.84 粉红 20g 0.60 蓝色 22g 0.41 红色 25g
0.26 无毛边精密成型，确保出胶精确一致 塑钢针头 不锈钢经过严密抛光无毛边加工，塑胶部分使用pp 材
质，独特的双螺纹设计便于锁紧不松卸，从14g—34g，每种针头内径误差绝不超过0.01mmmm，是助您实
现出胶精确，杜绝拉丝的完美选择。避免了常规点胶针头粘接胶水易被某些液体腐蚀的危险，从而大大
提高了其使用期限。色泽 规格 内径 (mm) 橄榄 14g 1.54 琥珀 15g 1.36 灰色 16g 1.19 绿色 18g 0.84 粉红 20g
0.60 紫色 21g 0.51 蓝色 22g 0.41 橘色 23g 0.34 红色 25g 0.26 透明 27g 0.21 浅紫 30g 0.16 黄色 32g 0.11 雪青 34g 0.06
全不锈钢针头 不锈钢点胶针头经抛光，无毛边的不锈钢点胶针头，接口可以与点胶针筒安全密封连接。
针头内径误差绝不超过0.01mm，精密全不锈钢点胶针头：耐强腐蚀，耐重负荷，最适合高速度，高精度，
高运转自动化机械用。规格多种，也可根据您要求的尺寸定制。（另有双头针，弯头针，多头针，非标
产品可定做）pp挠性针头格 内径 (mm) 色泽 包装 (支 / 盒) 14g 1.55 橄榄色 100 15g 1.35 琥珀色 100
18g 0.80 绿色 100 20g 0.60 粉红色 100 22g 0.40 蓝色 100 25g 0.25 红色 100 采用 pp 材质针管，适用于不易接触
的工作面或防止刮伤的部件，针管长度可按需要随意剪切，管径误差为0.02mm 铁氟龙针头此种针头可防
止瞬间胶在针管内堵塞且对低浓度液体具较佳流量控制，不锈钢针管内具有teflon内衬，每盒50支装 色泽
规格 长度 长度 内径 灰色 21g 半英寸—英寸 0.51 粉红 25g 半英寸—英寸 0.15
弯角针头 弯型 不锈钢点胶针头经过精密弯曲制程，适合特殊用途，每盒100支有45度弯角，90度弯角可选
色泽 规格 内径 (mm) 橄榄 14g 1.54 琥珀 15g 1.36 绿色 18g 0.84 粉红 20g 0.60 紫色 21g 0.51 蓝色 22g 0.41 橘色
23g 0.34 红色 25g 0.26 透明 27g 0.21

