

# 点光源 XLite300

产品名称	点光源 XLite300
公司名称	苏州工业园区翔宇电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:XLite300 额定功率:100 ( W ) 额定电压:110/220 ( V )
公司地址	苏州工业园区科成路2号瑞苏科技园601室
联系电话	0512-67065075 13815267065

## 产品详情

型号	XLite300	额定功率	100 ( W )
额定电压	110/220 ( V )	波长	365 ( $\mu$ m )

<!-- .at\_16{mso-yfti-irow: 4} .at\_3{margin: 0cm 0cm 0pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-top: 8.1pt; mso-height-rule: exactly} .at\_1{height: 4pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes} .at\_10{border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 108pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt} .at\_13{border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 108pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt} .at\_6{font-size: 10pt; font-family: dfkai-sb; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-fareast-language: zh-cn} .at\_9{border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 116.75pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt} .at\_15{mso-yfti-irow: 3} .at\_19{mso-yfti-irow: 7; mso-yfti-lastrow: yes} .at\_2{border-right: #ece9d8; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 248.4pt; padding-top: 0cm; border-bottom: #ece9d8; height: 4pt; background-color: transparent} .at\_8{mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes} .at\_12{border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #ece9d8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 116.75pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt} .at\_18{mso-yfti-irow: 6} .at\_7{border-right: medium none; border-top: medium none; border-left: medium none; width: 224.75pt; border-bottom: medium none; border-collapse: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext} .at\_14{mso-yfti-irow: 2} .at\_0{margin: auto 6.75pt; border-collapse: collapse; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-table-lspace: 9.0pt; mso-table-rspace: 9.0pt; mso-table-anchor-vertical: paragraph; mso-table-anchor-

horizontal: margin; mso-table-left: left; mso-table-top: 8.1pt} .at\_5{font-size: 10pt; font-family: dfkai-sb} .at\_17{mso-yfti-irow: 5} .at\_11{mso-yfti-irow: 1} .at\_4{mso-bidi-font-weight: normal} -->

## 產品介紹

opas? rs-300點光源uv機，能夠將uv光聚焦，經由光導管輸出，而形成一高功率的uv光源。非常適合uv膠的接著，固定，封邊，灌注等應用。opas? rs-300點光源uv機，具有高於4w//cm2的uv照度。這麼強光輸出的能量，使得大部分的物件能夠在數秒內固化。利用這個特性，因此opas? rs-300也常用來當作uv膠預固定使用。預固定不但降低昂貴的製具花費，對於生產的效能更是大大提升。此外，opas? rs-300可搭配一對多光導管使用，非常適合光學對位使用，避免單一方向固化而造成拉扯力量不均。

。

## 產品規格

電壓	110v或220v(二擇一)
uv燈管功率	100w
uv光照度	4wcm2-10wcm2
uv光主波長	365nm
uv燈管平均壽命	2000 hr
閘門關閉方式	計時或腳控
計時器設定時間範圍	0.001 sec - 9999 hr
機台總重	5kg