

# 易创定制施工 道路灯头更换 常州道路灯头

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 易创定制施工 道路灯头更换 常州道路灯头    |
| 公司名称 | 山东亿昌光电科技有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 山东德州市天衢工业园              |
| 联系电话 | 15965996236 15965996236 |

## 产品详情

散热器与灯壳一体化设计，LED直接与外壳紧密相接，常州道路灯头，通过外壳散热翼与空气对流散热，充分保证了LED路灯50000小时的使用寿命。按照每天工作12个小时计算，其寿命也在10年以上，维护费用极低；灯壳采用铝合金压铸成型，可以有效的散热和防水、防尘。灯具表面进行了耐紫外线抗腐蚀处理，整体灯具达到IP65标准；采用单体椭圆反射腔配合球状弧面来设计，针对性地将LED发出的光控制在需要范围内，提高了灯具出光效果的均匀性和光能的利用率，更能凸显LED路灯节能优点。与传统的钠灯相比，可节电60%以上；

光源、电源、等全部都是飞利浦原厂生产，提供进出口证明及原厂质

本灯具由灯具外壳、电子控制装置和LED光源组成，按铭牌参数供电即可工作。灯具壳体采用高压铸铝材料一体成型，标配的500小时抗盐雾喷涂及10KV抗浪涌保护器确保了优异的可靠性。

适用于城市快速路、主干路、广场、小区、公园、工厂企业、农村亮化等场地。

大功率LED路灯使用寿命长，光源寿命50,000小时以上，是传统灯的5~10倍。LED光源采用目前技术为成熟的白光1W封装，表面贴焊在2mm厚的铝基电路板上，再把铝基板安装在散热器平面上，可确保热量快速的传导到散热器上。另外散热器与灯壳一体化设计，充分保障了LED散热要求及使用寿命。先进的封装工艺确保LED的高可靠性，良好的散热确保LED工作在允许的温度下，两者相结合充分保障了LED的超长使用寿命。模块化一体设计。可任意组合成不同功率及亮度需求的产品，每个模块是一个独立的光源且可互换，局部故障不会影响整个灯具的正常工作，方便拆卸及维护，节约维护成本。外观轻薄，可有效降低风阻，减轻灯杆的负荷，增强安全系数。

路灯灯体、电源壳、灯具链接头等采用压铸铝，保证灯体安全性，高强防护性；

\* 路灯外壳表面喷静电户外塑粉，道路灯头结构，防盐雾、防腐蚀、防生锈；

\* 路灯散热器采用超薄铝合金散热体，为每一颗LED灯珠提供充足的散热体；

\* 散热体采用锯齿形可使得外界空气流通，达到更好的散热效果；

\* 模组透镜采用进口光学PC料，持久耐用不变色，透光性高，透光率达98%以上；

\* 所有外露螺丝、螺母、垫片等采用304不锈钢材质，牢固可靠、不脱落不生锈；

\* 灯体各部分连接处均使用耐高温、耐老化的硅胶密封圈，防水等级达到IP67。

LED驱动电源：

LED驱动电源采用大功率恒流驱动电源，电源防电磁兼容抗干扰度符合EN61000-4-2，3，4，5，6，8，11，EN61547，EN55024，轻工业标准；驱动电源自带防浪涌保护功能，防浪涌等级4KV，可配置保护灯具为10KV以上防浪涌保护器。

LED光源灯珠：

光源芯片采用美国CREE，普瑞，台湾晶元大功率高流明、超亮芯片；

灯珠采用双金线设计，增大电流量，使LED更亮，发光更稳定，寿命更长久；灯珠采用精湛的封装工艺，道路灯头批发，光色稳定，无频闪，无不良眩光，耐高温135度，低温-45度，灯珠寿命50000小时；

新款方形LED模组路灯头（SYLED-LD-018）应用范围：

城市快速道路、主干道、次干道、工业厂区道路、高速公路、园林小区等照明场所。

易创定制施工(图)-道路灯头更换-常州道路灯头由山东易创光电科技有限公司提供。山东易创光电科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。易创——您可信赖的朋友，公司地址：山东德州市天衢工业园，联系人：范经理。同时本公司还是从事山东煤改电，河北煤改气，燃气壁挂炉的厂家，欢迎来电咨询。