

安全网厂家出售 佛山安全网 佛山万德包装

产品名称	安全网厂家出售 佛山安全网 佛山万德包装
公司名称	万德包装塑料制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区盐步镇平地南国小商品城东区197号
联系电话	18665536482

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市南海区大沥万德包装材料商行

绳缆的使用、检查和保养：

(1) 化纤绳怕高温、怕火，应避免长时间曝晒绳上。要避免快速摩擦，上滚筒时绳圈不宜太多摩擦产生高温，使绳焦黑，佛山安全网，熔化。远离蒸汽管路和火源；不得将烟头抛在也不能在缆杖或滚筒上缠绳，以免剧烈。

(2) 化纤绳怕割裂，应防止被利器损伤；避免锐角摩擦，带缆眼环和处于导缆器附近的绳段，要用帆布或胶皮包扎；绳不可交叉布置，更不能与钢缆交错在一起。

安全网由网体、边绳、系绳和筋绳构成。网体由网绳编结而成，具有菱形或方形的网目。编结物相邻两个绳结之间的距离称为网目尺寸；网体四周边缘上的网绳，称为边绳。安全网的尺寸(公称尺寸)即由边绳的尺寸而定；把安全网固定在支撑物上的绳，称为系绳。此外，凡用于增加安全网强度的绳，安全网报价，则统称为筋绳。安全网的材料，要求其比重小、强度高、耐磨性好、延伸率大和耐久性较强。此外还应有一定的耐气候性能，受潮受湿后其强度下降不太大。安全网以化学纤维为主要材料。同一张安全网上所有的网绳，都要采用同一材料，所有材料的湿干强力比不得低于75%。每批安全网出厂，都必须有监督检验部门的检验报告。

平网：

安装平面不垂直于水平面，安全网厂家出售，主要是用来接住坠落的人和物的建筑安全网称为平网。

平网要能承受重100kg底面积为2800cm²的模拟人形砂包冲击后，网绳、边绳、系绳都不断裂（允许筋绳断裂），安全网订购，冲击高度10m大延伸率不超过1.5m。

旧网重新使用前，按GB5725-86规定，应全进行检查，并签发允许使用证明方准使用。

网的外观检查：

网目边长不得大于10cm，边绳、系绳、筋绳的直径不少于网绳的2倍，且应大于7mm。

筋绳必须纵横向设置，相邻两筋绳间距在30至100cm之间，网上的所有绳结成节点必须牢固，筋绳应伸出边绳1.2m，以方便网与网或网与模杆之间的拼接绑扎。（或另外加系绳绑扎）。

旧网应无破损或其他影响使用质量的毛病。

安全网厂家出售-佛山安全网-佛山万德包装(查看)由佛山市南海区大沥万德包装材料商行提供。佛山市南海区大沥万德包装材料商行在塑料包装制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，万德包装一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。