

# 东营顶入式搅拌器 德凯搅拌器品质牢靠 顶入式搅拌器

产品名称	东营顶入式搅拌器 德凯搅拌器品质牢靠 顶入式搅拌器
公司名称	德州市德凯减速传动机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市天衢工业园前小屯路18号- 德州高速北出口1000米
联系电话	18605346013 18605346013

## 产品详情

常用圆盘涡轮式搅拌器

平直叶圆盘涡轮式——PY 平直叶对开圆盘涡轮式——PDY

斜叶圆盘涡轮式——ZY 斜叶对开圆盘涡轮式——ZDY

弯叶圆盘涡轮式——WY 弯叶可拆圆盘涡轮式——WCY

弯叶对开圆盘涡轮式——WDY 弯叶可拆对开圆盘涡轮式——WKY

螺距叶圆盘涡轮式——LY 螺距叶可拆圆盘涡轮式——LCY

螺距叶对开圆盘涡轮式——LDY 螺距叶可拆对开圆盘涡轮式——LKY

本类搅拌器较之开启涡轮式搅拌器，东营顶入式搅拌器，基本流型性同，同样具有高剪切能力和较大的循环能力，顶入式搅拌器哪家好，区别在于中部多一圆盘，下面可以存放一些气体，使气体分散更平稳，所以在气体分散吸收过程中，它是很合适的。斜叶具有倾角，有轴向分流；弯叶具有后角，顶入式搅拌器价格，排出性能好，动力消耗低；螺距叶既有倾角又有后角，流型和性能各有部分差异。常用介质粘度  $\mu < 5 \times 10^4 \text{cP}$ ，常用运转速度  $n = 10 \sim 300 \text{rpm}$ ， $v = 4 \sim 10 \text{m/s}$ ，高转速可达  $600 \text{rpm}$ ，常用尺寸  $DJ:L:b = 20:5:4$ ，顶入式搅拌器报价， $DJ/D = 0.2 \sim 0.5$ ，斜叶倾角  $45^\circ$ ， $60^\circ$ ，后弯角  $= 45^\circ$ 。

在搅拌过程中，一般认为粘度小于  $5 \text{Pa}\cdot\text{s}$  的为低粘度流体，例如：水、蓖麻油、饴糖、果酱、蜂蜜、润滑

油重油、低粘乳液等；5-50Pa·s的为中粘度流体，例如：油墨、牙膏等；50-500Pa·s的为高粘度流体，例如口香糖、增塑溶胶、固体燃料等；大于500Pa·s的为特高粘流体例如：橡胶混合物、塑料熔体、有机硅等。

对于低粘度介质，用小直径的高转速的搅拌器就能带动周围的流体循环，并至远处。而高粘度介质的流体则不然，需直接用搅拌器来推动。

### 立式减速机的选用原则

应优先选用标准减速机以及厂生产的产品。

应考虑减速机在振动和载荷变化情况下工作的平稳性，并连续工作。一般选择传动效率较高的齿轮或行星摆线针轮减速机。

出轴旋转方向要求正反双向传动的，不宜选用蜗轮蜗杆减速机。

一般不采用带传动减速，否则必须有防静电措施。

搅拌轴向力原则上不应由减速机轴承承受，若必须由减速机承受时，须经验算核定。

减速机额定功率应大于或等于正常运行中减速机输出轴的传动效率（输出轴传动功率包括搅拌轴功率、轴封处摩擦损耗功率以及上传动轴承损耗等功率之总和），同时还收盘血型

车时启动轴功率增大的要求。

输入轴转速应与电动机转速相匹配，输出轴转速应与工作要求的搅拌转速相一致。

输入和输出轴相对位置的选择应适合釜顶或釜底传动布置的要求。

外形尺寸要满足安装及检修的要求。釜顶传动装置，一般应采用单台立式传动机构。

选用减速机应对使用环境、工厂制造水平、检修能力、造价高低以及其他特殊要求（如噪声）等因此进行综合考虑。

东营顶入式搅拌器-德凯搅拌器品质牢靠-顶入式搅拌器价格由德州市德凯减速传动机械有限公司提供。德州市德凯减速传动机械有限公司位于德州市天衢工业园前小屯路18号（德州高速北出口1000米）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前德凯搅拌器在混凝土搅拌及其输送机械中享有良好的声誉。德凯搅拌器取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。德凯搅拌器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事搅拌器，搅拌设备，搅拌装置的厂家，欢迎来电咨询。