

AOP薄膜(PVA/BOPP)

产品名称	AOP薄膜(PVA/BOPP)
公司名称	郑州卫华包装有限公司
价格	.00/个
规格参数	产商/产地:WEHERO卫华/郑州 材质:PVA/BOPP 厚度:0.0185 (mm)
公司地址	郑州经济技术开发区第五大街
联系电话	0371-66781538 13838289468

产品详情

产商/产地	WEHERO卫华/郑州	材质	PVA/BOPP
厚度	0.0185 (mm)	宽度	1100 (mm)
特殊性能说明	超高阻隔 “ 透明铝箔 ”		

aop film 产品介绍：

种类 该产品是以双向拉伸bopp薄膜为基材,单面涂布改性聚乙烯醇(pva)涂布液所制得的薄膜。

产品结构 pva/bopp

应用范围

aop包装薄膜可作为软包装复合和印刷的基材，由于用高阻隔材料做为涂布层，因而具有非常优异的阻隔性能，能够延长包装内容物的货架寿命，特别适合含油脂类高档食品的包装，具有阻隔、保鲜双重功效。

特性

aop薄膜具有：优异的香味、气味保存性能；优异的气体（氧气、氮气、二氧化碳等气体）阻隔性能；优良的机械强度；优异的印刷性能；良好的透明度。

技术指标

项目item	单位unit	aop	方法method
厚度thickness	μ m	19	gb6672

雾度haze		%	3	gb2410
热收缩率 thermal shrinkage	md	%	5	gb10003
	td		4	
拉伸强度 tensile strength	md	mpa	120	gb13022
	td		200	
断裂伸长率 tensile elongation	md	%	150	gb13022
	td		60	
表面张力surface tension		mn/m	38	gb14216
水蒸气渗透率wvtr (1)		g/m ² · day	5.5	gb1037
氧气渗透率otr (2)		cm ³ /m ² · atm · day	5.0	gb1038

(1)检测条件：23℃，90%rh。

(2)检测条件：23℃，0%rh。

(3)本公司采用双涂布头专用涂布机逆向吻涂方式进行涂布,能够保证在pva较小涂布量的情况下涂布均匀。

此处的资料是根据我们实际掌握的知识和经验而提供的，仅供参考。本产品不推荐用于水煮和蒸煮杀菌的包装。