

细石混凝土泵车 邢台晓科

产品名称	细石混凝土泵车 邢台晓科
公司名称	邢台晓科机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾工业区
联系电话	15100991190 15100991190

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台晓科机械厂

二次结构泵

二次结构泵采用凸轮式转动，移动方便，可进屋施工，双杠式自动控压系统，流量大，使用寿命长，能够输送配比1：2.5的砂浆，该产品已达到国际同行业先进水平。二次结构泵是吸收国内外先进技术基础上研发的一种新型多功能建筑施工机械，该产品具有广泛用途，可用于建筑砂浆输送，岩土工程注浆，隧道施工及大面积喷涂，操作方便，易于维修保养，结构紧凑，移动灵活。

细石混凝土泵车：首先轴承座内的润滑油应定期更换，一般正常情况6个月更换一次。

一般情况下，泵工作2000小时后应进行检修，检查橡胶密封件老化程度，检查排气阀片是否开裂，清理沉淀在阀片及排气阀座上的污物。清洗整个泵腔内的零件，细石混凝土泵车，如转子、旋片、弹簧等。一般用油清洗，并烘干。对橡胶件类清洗后用干布擦干即可。有条件的对管中同样进行清理，确保管路畅通。重新装配后应进行试运行，一般须空运转2小时并换油二次，因清洗时在泵中会留有一定量易挥发物，待运转正常后，再投入正常工作。

细石混凝土泵车有冷却水装置的泵，开车前应先接通冷却水，泵正常运行时，可继续接通，若条件不允

许也可停掉。出口阀门时的运行称为闭压运行状态，全塑泵或衬塑泵的闭压运行时间应尽可能减短，常温介质以不超过5分钟为限，高温介质不要超过2分钟。最后泵不能承受进出口管道的重量，进口管路越短越好。泵出口到阀门处的垂直高度应尽可能短。

小型混凝土泵

细石混凝土泵车降低单位载荷油耗量。在小型混凝土泵状况允许的条件下，将小型混凝土泵的载重量提高至额定载荷，即可提高生产率，又能显著降低单位重量的油耗；施工时，若小型混凝土输送泵车速在400km/h以下时，空气阻力可忽略不计，但要注意滚动阻力。当小型混凝土输送泵在不平坦的路面上行驶时，因经常跳动造成悬挂装置和轮胎的变形量增加，导致滚动阻力剧增，与在平坦路面上行驶的情况相比，油耗将增加30-50，因此，一定要修好施工便道。同时，车辆轮胎气压对滚动阻力的影响也很大。

晓科二次泵

细石混凝土泵车：(1)操作者及有关设备管理人员应仔细阅读使用说明书，掌握其结构原理、使用和维护以及泵送混凝土的有关知识；使用及操作混凝土泵时，应严格按照使用说明书执行。因操作者能完全掌握机械性能需要有个过程，因此使用说明书应随机备用。同时，应根据使用说明书制定专门的操作要点，达到能有效控制泵送技术中的一些可变因素，如泵机位置、管道布置等。(2)支撑混凝土泵的地面应平坦、坚实；整机需水平放置，工作过程中不应倾斜。支腿应能稳定地支撑整机，并可靠地锁住或固定。泵机位置既要便于混凝土搅拌运输车地进出及向料斗进料，又要考虑有利于泵送布管以及减少泵送压力损失，同时要求距离浇筑地点近，供电、供水方便。

细石混凝土泵车-邢台晓科由邢台晓科机械厂提供。邢台晓科机械厂是一家从事“二次构造柱泵,混凝土输送泵,砂浆泵”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“晓科”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使邢台晓科在混凝土搅拌及其输送机械中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！