

xps外墙保温板 保温板 华能保温材料

产品名称	xps外墙保温板 保温板 华能保温材料
公司名称	山东华能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园
联系电话	15753903111 15753903111

产品详情

外墙保温装饰一体板优势

1. 安装便捷 节省成本：

新型板材重量轻、强度高，搬运和安装省时省力。

使用粘锚结合的安装方式，施工简单、快捷，并不受天气、季节气候和地理环境限制，全年皆宜。不仅加快了工程进度，也节约了建筑成本，降低了综合造价。

外墙保温装饰一体板在达到保温隔热、防火和装饰效果的同时，地降低了外墙承载负荷。

2. 轻质高强 抗震防裂：

外墙保温装饰一体板质量轻、强度高、耐冲击性能好。它质轻的优点不仅降低了建筑本身的承载负荷，并且很大程度地降低了对建筑物的影响。该板材使用粘锚结合的方式固定在墙体内部，整体性强，抗震防裂，坚固安全。

保温装饰一体化板

保温装饰一体化板不同于以往的产品研发，外墙真空保温板，企业一切从设计开始，因此，所有问题都是从解决，从客户的刚性需求和舒适度需求综合考虑，完全可以满足客户要求的品质保障、节约成本等。

- 1、无性元素，节能环保。采用导热系数的聚氨酯发泡，完全满足国家实施的建筑节能65%的指标。并且该产品无味，无开裂、无生物寄生性，防水渗、防脱落，具有一定的隔音效果。
- 2、实用性强，保温板，耐腐蚀，耐老化，抗风压，抗冲击。由于采用高分子复合材料和氟碳仿石漆作为保温材料的保护层和装饰层，外墙真金防火保温板，具有良好的耐冲击和耐腐蚀性能，使用寿命强。
- 3、可供选择性强。产品外表面采用仿石漆作为装饰面，色彩样式品种多，依据客户的喜好来定制范围广。

刚劲的抗冻融设计/耐寒防潮透气性好

保温装饰一体板采用的防潮透气性设计，具体来讲就是湿粘半空腔通气式结构，透气导流处理，具有一定的引气性。此外，保温装饰一体板采用密度可达1500kg/m³抗寒型无机树脂板。这种无机树脂板在不低于零下50度的气候条件，或在长时间冰雪覆盖的环境下均可使用，抗冻融性能好。

xps外墙保温板-保温板-华能保温材料(查看)由山东华能保温材料有限公司提供。“挤塑板,外墙保温板,保温材料”选择山东华能保温材料有限公司，公司位于：临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园，多年来，华能保温坚持为客户提供好的服务，联系人：穆经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华能保温期待成为您的长期合作伙伴！