

eps外墙保温板 外墙保温板 华能保温材料厂家

产品名称	eps外墙保温板 外墙保温板 华能保温材料厂家
公司名称	山东华能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园
联系电话	15753903111 15753903111

产品详情

随着节能要求的提高和硬质聚氨酯泡沫保温技术的发展，聚氨酯硬泡越来越引起建筑保温行业的关注，在外墙外保温领域的应用技术研究也在近几年开始起步，建筑聚氨酯外墙保温材料是一种性能优异的新型高分子合成材料，其综合性能主要有以下几个方面。

隔热、保温性能 建筑聚氨酯外墙保温材料具有很高的闭孔率，其闭孔率达90%以上，闭孔中封存的气体主要是导热系数很低的发泡剂（HCFC-141b、CO₂等）。现场喷涂的PU硬泡初始导热系数一般在0.020w/m.k左右，其老化导热系数一般在0.023w/m.k左右。其导热系数之低，隔热保温效果之好，eps外墙保温板，是其它任何保温材料无法比拟的。

良好的防水性能 建筑聚氨酯外墙保温材料的不亲水性和高闭孔结构（90%~95%），使它具有极高的水蒸汽渗透阻隔性和良好的不透水性，并可有效阻断水在保温材料内部的纵向流动。PU硬泡在发泡过程中，与空气的接触面将形成一层致密的表皮，不易透水。

建筑聚氨酯外墙保温材料使用在建筑物外层，外墙真金保温板，具有很好的保温性能和隔热性能以及隔音效果，并且绝缘不助燃，比较符合消防安全，它的上下班聚氨酯有着共同的作用，其强度和刚度比较强，下层是比较光滑和平整，线条也是很明朗的，在室内使用是可以增强室内的美观度和平整度，在安装的时候也比较方便，工期也比较简单、美观，建筑聚氨酯外墙保温材料属于一种比较新型的建材。

建筑聚氨酯外墙保温材料由于其材料的特殊性，除了广泛应用于上述建筑领域外，人们还充分发挥其特点，将它应用到更广阔的领域。随着科技的不断进步和人们工作生活需要的更新换代，从而更好的满足人们的需要，外墙装饰保温板，在新产品层出不穷的建材行业创出更广阔的空间。

一、外墙保温内容

繁多资料保温外墙：加气混凝土、烧结保温耐火砖复合保温外墙：依照保温资料配置位子的差别，可分为内保温、外保温和夹心保温外墙。保温装饰一体化板材。

二、外墙内保温技术手段

墙内保温是将保温资料置于外墙体的内侧。

优势：1.对饰面和保温资料的防水、耐候性等技术手段方针的要求不甚高，纸面石膏板、石膏抹面砂浆等均可不满足应用要求，取材方便；
2.内保温资料被楼板所分隔，外墙保温板，仅在一个层高范围内施工，不需搭设脚手架；
3.在夏热冬冷和夏热冬暖地区，内保温也许不满足要求；4.对于既有建造的节能改造，额外是目前当房屋卖给团体后，整栋楼或整个小区匹敌改造有艰巨时，只需采用内保温的大约性大一些。因此，近几年，外墙内保温也获得广泛的应用。

eps外墙保温板-外墙保温板-华能保温材料厂家(查看)由山东华能保温材料有限公司提供。山东华能保温材料有限公司是一家从事“挤塑板,外墙保温板,保温材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华能保温”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使华能保温在保温、隔热材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！