

金库门厂家 文物库房门钢板厚度

产品名称	金库门厂家 文物库房门钢板厚度
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	25500.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB37481-2019 用材:钢质或304不锈钢
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

金库系列主要产品有：组合金库、各种系列金库门。

执行标准：GB37481-2019金库门通用技术要求

级别划分：M A B C四个级别（C为ZUI高ji）

随着科学技术的发展，窃贼盗窃方式，工具大有提高，这就需要制造厂家更好的改进防护和警卫防范系统设备，并且适当增加中央监控系统和报警系统及进攻性防护系统装置。

中华人民**国公安BU为了适应金融业、保安业、工商业、保险业及类似行业的多种金库门及保险柜，保险箱等设备制定了国家标准和公共安全行业标准：GB10409-1989《防盗保险柜》：GA/T143-1996《金库

门通用技术条件》，GA/T73-94《机械防盗锁》，同时对于机械密码锁：电子密码锁；机械密码锁等做了相关的规定。

另外，标准规定了破坏试验程序，工具和时间，对外观结构，产品型号，优选尺寸及零部件，外协件作了明确的规定和检验与试验方法和验收出厂条件。

多年来，严格按标准进行研制和批量生产，除满足标准规定条文之外，又自行研制的三级隔离式闭锁系统；电子定时监控系统；报警系统；指纹系统等。

一、金库门材料

门框采用型钢制造，边宽不小于180mm；门板采用优质碳素钢板，不锈钢板及防钻防气割特殊钢板制造，构体厚度不小于80mm。

二、金库门锁具

按公安部标准, 选用公安部指定锁具及美国进口机械密码锁，配置我司自行设计三级隔离式闭锁装置（在

闭锁过程中，门内部机构反复闭锁三次，达到内部机构不怕破坏的目的），该结构突出特点是：当门锁上后，手轮可以任意空转，这就避免了从手轮输入大外力对门内机件造成的破坏，有效防止了不开锁情况下将门压开，内部还设有应急闭锁系统，即使锁具被全部破坏，应急闭锁系统开始工作，门永远处于闭锁状态且内部机件完好无损。

三、金库门级别

金库门按其抵抗暴力破坏的能力和耐火极限分为M级，A级，B级，C级。各级别性能见表1：

表1 金库门级别

级别 M A B C

防破坏极限（min） 15 30 60 120

耐火极限（h） 1.5 2 4 6

四、金库门系列产品型号，优选尺寸见表2：

表2 金库门型号及尺寸

型号 0920 1020 1120

净通道（高x宽） 900*2000 1000*2000 1100*2000