

SHIAMDEN岛电TH71温湿度传感器

产品名称	SHIAMDEN岛电TH71温湿度传感器
公司名称	北京友合鑫茂自动化技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SHIMADEN岛电 型号:TH71 种类:温度
公司地址	北京市丰台区马家堡东路121号院1号楼8层909
联系电话	010-56921930

产品详情

品牌	SHIMADEN岛电	型号	TH71
种类	温度	材料	聚合物
材料物理性质	导体	材料晶体结构	非晶
制作工艺	集成	输出信号	模拟型
防护等级	IP66	线性度	详见说明 (%F.S.)
迟滞	详见说明 (%F.S.)	重复性	详见说明 (%F.S.)
灵敏度	详见说明	漂移	详见说明
分辨率	详见说明		

本shimaden(岛电) th71温湿度传感器

项目	型号代码	规格
系列	th71-	温湿度传感器
湿度输出信号	1	0 ~ 10mv dc/0 ~ 100%rh输出阻抗：10 (线性输出)
	2	0 ~ 100mv dc/0 ~ 100%rh输出阻抗：100 (线性输出)
	3	0 ~ 1v dc/0 ~ 100%rh输出阻抗：1k (线性输出)
	6	4 ~ 20ma dc/0 ~ 100%rh负载阻抗：600 以下
	9	其他 (请订货前说明)
温度输出信号	1	0 ~ 5mv dc/0 ~ 50 输出阻抗：10 (线性输出)
	2	0 ~ 50mv dc/0 ~ 50 输出阻抗：100 (线性输出)
	3	0 ~ 0.5v dc/0 ~ 50 输出阻抗：1k (线性输出)
	7	铂电阻pt100/jis (三线输出) 额定电流：2 ma
	8	铂电阻pt100/din (三线输出) 额定电流：2 ma
	9	其他 (请订货前说明)
特殊要求	0	无

订货例：th71-180 温湿度传感器，湿度输出信号为0 ~ 10mv dc，温度输出信号为铂电阻pt100。