

SHIMADEN单相功率调整器PAC26系列

产品名称	SHIMADEN单相功率调整器PAC26系列
公司名称	北京友合鑫茂自动化技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本岛电 型号:PAC26系列 控制模式:智能温度控制调节器
公司地址	北京市丰台区马家堡东路121号院1号楼8层909
联系电话	010-56921930

产品详情

品牌	日本岛电	型号	PAC26系列
控制模式	智能温度控制调节器	温度范围	无 ()
精度等级	高	测温误差	低 ()
开孔尺寸	可选 (mm)	输出信号	可选 (mA)
工作电压	220-380 (V)	外形尺寸	可选 (mm)

标准功能：电子式过流保护功能、通过电压反馈保持恒压特性、软启动功能附加功能（选项）：自动功率调整功能、恒电流控制（电流反馈）、恒功率控制（功率反馈）、功率线性控制（电压平方反馈）、电流限制功能、加热器断线报警、快速熔断器、功率调整功能

pac26p移相调压方式 pac26c过零调压方式

电源电压110-440v可选,负载电流范围20a-450a

多种功能，应用广泛。适用于空调、电力、工业炉、干燥箱、生物工程、食品工业、化学工业、塑料成型和热源控制等应用。

shimaden(岛电)pac26p单相电力调整器 选型单

项目	型号代码	说明
系列	pac26p	相角控制单相电力调整器
控制输入	2	接点信号
	3	1 ~ 5v dc输入阻抗200k
	4	4 ~ 20ma dc 接受阻抗100
	6	0 ~ 10v dc输入阻抗200k
	9	其他 (请订货前协商)

电源电压	13-	100 ~ 110v				
	14-	110 ~ 120v				
	15-	200 ~ 220v				
	16-	220 ~ 240v				
	17-	380 ~ 400v	必须使用降压变压器			
	18-	400 ~ 440v				
电流容量	100 ~ 240v/电流容量		基本价格	380 ~ 440v/电流容量		基本价
	021	20a		022	20a	
	031	30a		032	30a	
	041	45a		042	45a	
	061	60a		062	60a	
	081	80a		082	80a	
	101	100a		102	100a	
	151	150a		152	150a	
	251	250a		252	250a	
	351	350a		352	350a	
	451	450a		452	450a	
反馈功能	0	恒电压 (标准功能)				
	1	恒电流				
	2	恒功率				
	3	电压平方根				
输出控制功能	0	无				
	1	启动输出限制 (0 ~ 60% , 1 ~ 60s)				
	2	电流限制				
	3	启动输出限制+电流限制				
外部功率调节	接点输入	n	无			
		p	外部功率调节			
		b	下限功率调节			
		h	上/下限功率调节			
	电流/电压输入	p	外部功率调节			
		m	手动调节			
		b	下限功率调节			
		w	外部功率调节+手动调节			
y	其它					
加热器断线报警	0	无				
	1	有				
快熔	0	无				
	1	有				
自动功率调节功能	0	无				
	4	4 ~ 20ma dc				
	6	0 ~ 10v dc				
其他	0	无				
	9	有				